

Test: 3457_Az_Ayani_Yekun imtahan

Fenn: 3457 Pambığın ilkin emal müəssisələrinin layihələndirilməsi

Sual sayı: 700

1) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınlar hansı sexdə quraşdırılır?

- A) linter sexində
- B) cin sexində
- C) quruducu-təmizləyici sexdə**
- D) pres sexində
- E) mişar sexində

2) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınlarda çivli barabanların fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir?

- A) 330
- B) 130
- C) 430**
- D) 230
- E) 530

3) Sual: Təmizləyici maşınlarda qidalandırıcı silindrlerin fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir?

- A) 0-20**
- B) 50-60
- C) 30-40
- D) 40-50
- E) 20-30

4) Sual: Adları göstərilən maşınlardan hansı xam pambıqdan xırda qarışıqları təmizləyir?

- A) SÇ-02**
- B) RX
- C) RX-1
- D) 2SB-10
- E) SS-15A

5) Sual: Şotkalı ayırıcı baraban göstərilən maşınların hansında quraşdırılır?

- A) 2CTL
- B) 2SB-10
- C) UTP
- D) SS-15A
- E) RX-1

6) Sual: Baş plan üçün hansı göstərici əmsallar təyin edilir?

- A) tikinti sıxlıq əmsalı və sahədən istifadə əmsalı
- B) layihələndirmə əmsalı
- C) təmir əmsalı
- D) sahədən istifadə əmsalı
- E) tikinti əmsalı

7) Sual: aşağıdakı markalardan biri xam pambığın qurudulmasında istifadə olunmur

- A) CXH – 3
- B) SXB - 1,5
- C) 2CTL – 1,5
- D) SB – 10
- E) SC – 02

8) Sual: neçənci ildən başlayaraq xam pambığı qurutmaq üçün müxtəlif markalı quruducular tətbiq edilməyə başlanmışdır?

- A) 1960
- B) 1954**
- C) 2000
- D) 1990
- E) 1970

9) Sual: Pambıq təmizləyici zavodlarının avadanlığının təmirində ən çox işlənən yaşışqanlar hansılardır ? 1. БФ – 2 2. БФ – 4 3. БФ – 6 4. ПОС – 61 5. ПМЦ – 54

- A) 1,2,4,5
- B) 1,4,5
- C) 1,5
- D) 1,2,3,5
- E) 1,2,3

10) Sual: Valın əyriliyini necə aradan qaldırırlar ?

- A) yalnız soyuq düzəltmə ilə
- B) yalnız isti düzəltmə ilə
- C) heç biri ilə
- D) dartılma ilə
- E) həm soyuq, həm də isti düzəltmə ilə

11) Sual: Cinləmə prosesi ilə hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

- A) linterləmə
- B) presləmə
- C) Qurudulma
- D) təmizləmə
- E) lifayırma

12) Sual: Çivli barabanın səthi ilə tor arasında yaranan ara boşluğu neçə mm-ə bərabər olur ?

- A) 4mm - ə qədər
- B) 4 – 5 mm
- C) 2,5mm - ə qədər
- D) 12 – 16mm - ə qədər**
- E) 9,75 – 18,25 mm-ə qədər

13) Sual: OVPA lif tənzimləyicisində mişar silindrinin valı üzərində diametri 320mm olan neçə ədəd mişarlar oturdulmuşdur ?

- A) 321
- B) 312
- C) 31

D) 361

E) 231

14) Sual: Liflə toxunan təmizləyicinin daxili cəthləri tikişlərə malikdir. Bu tikişlərin və lotokların yanlıqlarla birləşmə yerlərində masafa nə qədər olmalıdır?

- A) 0,9 mm olmalıdır
- B) 0,75 mm olmalıdır
- C) 0,5 mm - dən az olmamalıdır**
- D) 0,5 mm - dən yüksək olmamalıdır
- E) 0,8 mm olmalıdır

15) Sual: Hansı layihədə maşının ümumi görüntüsünün çertyojları və əsas hissələrin kinematik, elektrik pnevmatik və digər sxemlərin işlənib hazırlanması həyata keçirilir?

- A) eskiz layihə
- B) texniki layihə**
- C) hər üçündə
- D) heç birində
- E) xüsusi layihə

16) Sual: Bir batareyalı pambıq zavodunda neçə cin maşını quraşdırılır?

- A) 2-3 ədəd**
- B) 5-6 ədəd
- C) 4-5 ədəd
- D) 3-4 ədəd
- E) 1-2 ədəd

17) Sual: Pambıq maşlarının layihələndirilməsi prosesində paralel olaraq hansı vəzifələr həll olunur? 1. maşının istehsal təyinatının təmin olunması. 2. texniki-iqtisadi göstəricilərin və texnoloji tələblərin təmin təmin olunması.

- A) yalnız 1
- B) 1 və 2**
- C) eskiz layihə əsasında maşının istehsal təyinatının təmin olunması

D) heç biri

E) yalnız 2

18) Sual:Cin maşınlarında hansı qidalandırıcılar tətbiq edilir?

A) USM markalı

B) KPP markalı

C) ÇSP markalı

D) LP markalı

E) PD markalı

19) Sual:Maşının konstruksiyasının texnolojiliyi neçə istiqamət üzrə həll ounur və hansılardır?

A) heç bir istiqamət düz deyil

B) 2, konstruktiv və texnoloji istiqamət

C) 2, texnoloji və istismar istiqamət

D) 2, konstruktiv və istismar istiqamət

E) 3, konstruktiv və istismar istiqamət

20) Sual:Cin maşınlarında hansı gücə malik elektrik mühərriklərindən istifadə edilir?

A) 75kVt

B) 10kVt

C) 20kVt

D) 25 kVt

E) 55 kVt

21) Sual:Texnoloji avadanlıqların layihələndirilməsi hansı konstruktiv həllərlə əlaqədardır?

A) yuxarıda göstərilənlərin hamısını

B) işçi prosesin avtomatlaşdırma səviyyəsini artırmaqla

C) işçi prosesin fasılısızlığını artırmaqla

D) iş prosesinin əsas nöqtəsini artırmaqla

E) maşının texnoloji imkanlarını artırmaqla

22) Sual:Cin maşınlarında bir mişarın saatda məhsuldarlığı neçə kq olur?

- A) 25
- B) 5
- C) 10
- D) 15**
- E) 20

23) Sual:Hansı göstəricilər əsasında layihələndirmə prosesi həyata keçirilir?

- A) istismar üçün işlənmələr
- B) eksperimentlərin nəticələrinə
- C) yuxarıda göstərilənlərin hamısı əsasında**
- D) konstruktiv hesabatlar
- E) texnoloji hesabatlar

24) Sual:Mişarlı cin maşınlarında mişarlı barabanın diametri neçə mm olur?

- A) 520
- B) 120
- C) 220
- D) 320**
- E) 420

25) Sual:Maşının layihələndirilməsi dedikdə nə başa düşülür?

- A) yuxarıda göstərilənlərin hamısının qarşılıqlı əlaqəsi**
- B)ancaq layihələndirmə
- C)ancaq konstruksiya etmə
- D)ancaq texniki hesabat
- E)ancaq layihələndirmə və konstruksiya etmək

26) Sual:Mişarlı cin maşınlarında mişarlı barabanın fırlanma tezliyi neçə dəq-1 olur?

- A) 830

- B) 430
- C) 530
- D) 630
- E) 730**

27) Sual: Texniki sənədlərin işlənməsinin hansı mərhələləri vardır?

- A)** yuxarıda göstərilənlərin hamısı
- B) layihə üçün texniki tapşırıq işləmək
- C) texniki təklif işləmək
- D) eskiz layihəni işləmək
- E) texniki layihəni və işçi cəzgiləri işləmək

28) Sual: Mişarlı cində hava saplosunun vəzifəsi nədən ibarətdir?

- A) lifi mişar dişləri üzərinə ötürmək
- B) maşını pambıqla qidalandırmaq
- C) pambığın qurutmaq
- D) pambığın nəmləşdirmək
- E) mişar dişlərindən lifi ayırmaq

29) Sual: Layihənin texniki tapşırığını işlədikdə hansı məsələlər qoyulur?

- A) yuxarıda göstərilənlərin hamısı
- B) maşının yaradılmasında məqsəd
- C) maşının parametrləri
- D) maşının iş rejimi
- E) maşının iş şəraiti

30) Sual: Mişarlı cində quraşdırılan kolosniklərin sayı neçə ədəd olur?

- A) 161
- B) 111
- C) 131**
- D) 141

31) Sual: Texniki layihəni işlədikdə hansı məsələlər həll edilir?

- A) Müşahidələr və oturtmalar təyin edilir
- B)** Göstərilən məsələlərin hamısı həll edilir
- C) Bütün detalların nəzərdə tutulmuş ölçüləri dəqiqləşdirilir
- D) Bütün detalların forması təsislənir
- E) Bütün detalların materialları dəqiqləşdirilir

32) Sual: Mişarlı cindəki mişarların sayı neçə ədəd olur?

- A) 140
- B) 100
- C) 110
- D) 120
- E)** 130

33) Sual: Layihə sənədləri kompleksinə nələr daxildir?

- A) layihənin texniki təklifi
- B) layihənin texniki tapşırığı
- C)** Göstərilənlərin hamısı
- D) texniki layihə
- E) eskiz layihəsi

34) Sual: Pambığın ilkin emalı zavodlarında texnoloji prosesin gedişi zamanı atmosferə hansı maddələr ayrıla bilər?

- A) detal
- B)** toz və müxtəlif hissəciklər
- C) qum
- D) daş
- E) mexanizm

35) Sual: İşçi cizgilərin işlənməsi mərhələlərində hansı məsələlər həll edilir?

- A) Göstərilən məsələlərin hamısı həll edilir
- B) Ümumi görünüşün cizgiləri yaradılır
- C) Yığım vahidlərinin cizgiləri yaradılır
- D) Siyahı və texniki şərtlər hazırlanır
- E) Detalların üzviləri hazırlanır

36) Sual:Pambıqtəmizləmə zavodlarının istehsalat sexlərində havanın zibillik norması neçəkq/ m³ -dan çox olmamalıdır?

- A) 10
- B) 2
- C) 4
- D) 6
- E) 8

37) Sual:İstehsal proseslərində normal sanitar-gigienik şəraitin yaradılması üçün hansı qurğulardan istifadə edilir?

- A) əyrici qurğulardan
- B)** toz sorucu qurğulardan
- C) quruducu qurğulardan
- D) dartıcı qurğulardan
- E) burucu qurğulardan

38) Sual:İşçi sənədlər kompleksinə hansı konstruktur sənədlər daxildir?

- A) bilavasitə detalların siyahısı
- B) hazırlanmaq üçün detalların cizgiləri
- C)** Göstərilənlərin hamısı
- D) hazırlanmaq üçün yığım vahidlərinin cizgiləri
- E) texniki izahat yazısı

39) Sual:İstehsalat sahəsində əmələ gəlmış tozlu hava atmosferə verilməzdən əvvəl hansı əməliyyata məruz edilir?

- A) düzgün cavab yoxdur
- B) hava soyudulur
- C) hava qızdırılır

- D) hava küləyə verilir
- E) havadan toz ayrılır

40) Sual: Detalların işçi cizgilərində qrafik olaraq nələr göstərilir?

- A) Göstərilənlərin hamısı
- B) Proyeksiyalar
- C) Kəsiklər
- D) Proyeksiyalar və kəsiklər
- E) En kəsiklər

41) Sual: Konstruksiyanın keyfiyyət göstəricilərinin bütün xarakteristikalarını nece qrupa ayırmaq olar?

- A) Altı
- B) Üç**
- C) Dörd
- D) İki
- E) Beş

42) Sual: Xam pambıqdan ayrılan toz neçə fraksiyaya bölünür?

- A) 5
- B) 1
- C) 2**
- D) 3
- E) 4

43) Sual: Xam pambıqdan ayrılan toz hansı fraksiyaya ayrılır?

- A) qeyri üzvi
- B) həndəsi
- C) kimyəvi
- D) fiziki
- E) üzvi və mineral**

44) Sual: Aparat əyirmə sistemində kard darama mərhələsində hansı proses həyata keçirilir?

- A) kard darıma prosesi
- B) çırpmalı prosesi
- C) qarışdırma prosesi
- D) yumşaltma prosesi
- E) əyirilmə prosesi

45) Sual: Xam pambıqdan ayrılan üzvi toz hissəciklərinə nələr aiddir?

- A) dəmir
- B) toz
- C) bitki kolundan qopan hissəciklər
- D) qum
- E) daş

46) Sual: Pambıq bitkisinin hissəciklərindən olan qırıntılar hası qrupa aiddir?

- A) mineral
- B) həndəsi
- C) kimyəvi
- D) üzvi
- E) fiziki

47) Sual: Layihə üçün tapşırıq təsdiq ediləndən sonra onu hansı təşkilata verirlər?

- A) layihələndirici təşkilat
- B) təmizləyici təşkilat
- C) tikinti təşkilatı
- D) yüngül sənaye təşkilatı
- E) hamısına verirlər

48) Sual: Xam pambıqdan ayrılan mineral hissəciklərinə nələr aiddir?

- A) bitki kolunun kökü
- B) torpaq, qum

- C) bitki kolunun yarpağı
- D) bitki kolunun budağı
- E) bitki kolunun gülü

49) Sual: Texniki layihənin tərkibinə neçə proses daxildir?

- A) 5
- B) 3**
- C) 4
- D) 1
- E) 2

50) Sual: Hər bir layihədə neçə məsələ həll olunmalıdır?

- A) 13
- B) 15**
- C) 11
- D) 10
- E) 12

51) Sual: Əgər layihə üçün tapşırıq böyük müəsissənin tapşırığıdırsa onda o kim tərəfindən təsdiq edilir?

- A) heç biri təsdiq etmir
- B) sahə nazirliyi
- C) nazirlər kabinet**i
- D) təşkilat tərəfindən
- E) zavod tərəfindən

52) Sual: Xam pambıqdan ayrılan torpaq və qum hissəcikləri hansə qrupa aiddir?

- A) mineral**
- B) həndəsi
- C) kimyəvi
- D) üzvi
- E) fiziki

53) Sual: Baş plan üçün neçə göstərici əmsalı təyin edilir?

- A) 5
- B) 2**
- C) 1
- D) 3
- E) 4

54) Sual: Baş plan üçün hansı göstərici əmsallar təyin edilir?

- A) təmir əmsali
- B) layihələndirmə əmsali
- C) tikinti sıxlıq əmsalı və sahədən istifadə əmsalı**
- D) tikinti əmsali
- E) sahədən istifadə əmsali

55) Sual: Xam pambığın tərkibində neçə faiz menarlı qarışığı olur?

- A) 80-90**
- B) 40-50
- C) 50-60
- D) 60-70
- E) 70-80

56) Sual: Sahədən istifadə etmə əmsalinin tutduğu sahələrin, ümumu sahəyə olan nisbəti nə qədərdir?

- A) 1
- B) 0,2 – 0,3
- C) 0,3 – 0,4
- D) 0,4 – 0,5**
- E) 0,2 – 0,4

57) Sual: Toz əmələ gətirici mənbələrindən ayrılan toz və çirkli havanın təmizlənməsi hansı qruplara bölünür?

- A) mülayim

- B)** kobud, orta və zərif
- C) səlist
- D) yumşaq
- E) sərt

58) Sual: Tozlu hava atmosferə buraxılmazdan əvvəl hansı qurğudan keçirilir?

- A)** mərkəzdənqaćma toz tutucularının filterləri
- B) nəmləşdirici qurğular
- C) quruducu qurğular
- D) emulsiyalasdırıcı qurğular
- E) küləkləyici qurğular

59) Sual: Toz tutucu qurğuya daxil olan havanın sürəti artlıqca nə baş verir?

- A) toz tutma qabiliyyəti azalır
- B)** toz tutma qabiliyyəti yüksəlir
- C) düzgün cavab yoxdur
- D) qurğunun intensivliyi atır
- E) toz tutma qabiliyyəti itir

60) Sual: Pambığın yağlanmasında məqsəd nədən ibarətdir?

- A) onun emalı prosesində üzvü maddələrin artmasını təmin etmək
- B)** onun emalı prosesində üzvü maddələrin itkisinin qarşısının alınmasını təmin etmək
- C) onun emalı prosesini yaxşılaşdırmaq
- D) onun emalı prosesini pisləşdirmək
- E) onun emalı prosesində üzvü maddələrin azalmasını təmin etmək

61) Sual: Konusvari filetrin toz tutma qabiliyyəti onun hansı göstəricisindən asılıdır?

- A) tozun qumluğundan
- B)** tozun ölçülərindən
- C) tozun növündən
- D) tozun qabaritindən

E) tozun nəmliyindən

62) Sual:Hansı pambığı emulsiyalasdırmaq məqsədə uyğundur?

- A) Pis nəmliyə malik olan pambığı
- B) Orta nəmliyə malik olan pambığı
- C) Nəmliyi çox olan pambığı
- D)** nəmliyi az olan pambığı
- E) Normal nəmlikli pambığı

63) Sual:Toz tucunun daxilinə girən çirkli hava fırlanma hərəkəti etdikdə hansı hadisə baş verir?

- A) hissəciklər azalır
- B) hissəciklər quruyur
- C)** hissəciklər qurğunun divarına çırplılır
- D) hissəciklər böyüyür
- E) hissəciklər kiçilir

64) Sual:Yağlama və emulsiyalasdırma pambıq lılərinə nə verir?

- A) Liflərin hidroskopliyini azaldır
- B) Liflərin istilik tutumunu artırır
- C) Liflərin elektrikləşməsini artırır
- D) Liflərin elektrikləşməsini azaldır
- E)** Liflərin hidroskopliyini artırır

65) Sual:Müasir pambıq əyriciliyində lentin toplanması və dartılması üçün neçə keçidli sürətli lent maşınları tətbiq olunur?

- A) 1-2 keçidli
- B) 1 keçidli
- C)** 2-3 keçidli
- D) 4-5 keçidli
- E) 3-4 keçidli

66) Sual:Toz tutucular hansı ardıcılıqla quraşdırılır?

- A) tək yaxud qrup şəklində
- B) perpendikulyar
- C) kvadrat
- D) düzbucaqlı
- E) paralel

67) Sual:Konusvari filterin toz tutma qabiliyyəti onun nəyindən asılıdır?

- A) qumluğundan
- B) strukturundan
- C) xassəsindən**
- D) növündən
- E) nəmliyindən

68) Sual:Toz tutucunun daxilinə girən çirkli hava hansı hərəkəti edir?

- A) üfüqü
- B) ziqzaqvari
- C) firlanma**
- D) rəqsi
- E) şaquli

69) Sual:Layihələndirmədə lazım olan əsas göstəricilər neçədir?

- A) 4
- B) 5**
- C) 6
- D) 3
- E) 2

70) Sual:Pambıq təmizləmə sənayesində hansı formalı toz tutucuları istifadə olunur?

- A) kvadrat
- B) düzbucaqlı
- C) üçbucaqlı**

D) silindrik

E) konus

71) Sual:Cin maşınlarında mişarlar hansı materialdan hazırlanır?

A) plastikdən

B) dəmirdən

C) poladdan

D) çuqundan

E) misdən

72) Sual:Adı sexdə işləyənlər üçün hər adama neçə litr su norması qəbul edilir?

A) 12 l

B) 25l

C) 18 l

D) 11 l

E) 10 l

73) Sual:İshehsalatda isti sexlərdə işləyənlər üçün hər adama neçə litr su norması qəbul edilir?

A) 30 l

B) 40 l

C) 45 l

D) 50 l

E) 20 l

74) Sual:Cinləmə prosesi zamanı saplodan çıxan havanın sürəti neçə m/san olur?

A) 75-85

B) 35-45

C) 45-55

D) 55-65

E) 65-75

75) Sual:Hava saplosundan havanın şərti neçə m³/s olur?

- A) 0,7-0,8
- B) 0,3-0,4
- C) 0,4-0,5
- D) 0,5-0,6**
- E) 0,6-0,7

76) Sual:Mişarlı cin maşınlarında çiyid darağının vəzifəsi nədən ibarətdür?

- A) işçi kameranın həcmini tənzimləmək
- B) işçi kameranı xam pambıqla qidalandırmaq
- C) mişar dişlərindən lifi ayırmak
- D) mişar dişlərini təmizləmək

77) Sual:Mişarlı cinin bir mişarındakı dişlərin sayı neçə ədəd olur?

- A) 280**
- B) 250
- C) 150
- D) 200
- E) 230

78) Sual:Müəssisənin tikinti nöqtəsi əsas hansı şərti nəzərə almaqla seçilir.

- A) material anbarına yaxın olması
- B) hava limanının yaxın olması
- C) səhiyyə müəssisəsinə yaxın olması
- D) dəmir yoluna yaxın olması**
- E) beton zavoda yaxın olması

79) Sual:Müəssisənin tikilməsi üçün layihə məqsədi ilə hansı sənəd ilkin tələb olunur

- A) istilik təchizatı planı
- B) baş plan**
- C) avadanlıqların yerləşdirilməsi planı

D) tele-kommunikasiya sxeminin istilik təchizatı planı

E) ventilyasiya sistemi

80) Sual:Cin maşınlarında kolosniklər hansı materialdan hazırlanır?

A) alüminium

B) dəmir

C) cuqun

D) polad

E) mis

81) Sual:Adları göstərilən sexlərdən hansı müəssisənin əsas istehsal sexi adlanır

A) təmizləyici sex

B) mişar sexi

C) uqar sexi

D) tullantıların emal sexi

E) ulyuk sexi

82) Sual:Adları göstərilən sexlərdən hansı mahlıc istehsalını həyata keçirir

A) mişar sexi

B) quruducu-təmizləyici-sex

C) linter sexi

D) pres sexi

E) cin sexi

83) Sual:Göstərilən səbəblərdən hansı planlı boş dayanmalara aid edilir

A) Kolosnik şəbəkənin təmiri

B) Ötürücü boruda tıxanma baş verərsə

C) Elektrik xəttində qəza baş verər

D) Elektrik mühərriki yanarsa

E) mişarlı valın dəyişdirilməsi

84) Sual:Kolosnik şəbəkədə kolosniklərarası məsafə işçi zonada neçə mm olur?

- A) 9,0
- B) 1,0
- C) 3,0**
- D) 5,0
- E) 7,0

85) Sual:Boş dayanmaları təyin edərkən-avadanlıqların təmizlənməsinə sərf olunan vaxt neçə dəqiqə götürülür

- A) 35-40 dəq
- B) 10-12 dəq**
- C) 15-20 dəq
- D) 20-25 dəq
- E) 25-30 dəq

86) Sual:Kolosnik şəbəkənin yuxarı və aşağı hissələrində kolosniklərarası məsafə neçə mm olur?

- A) 6,5-7,0
- B) 2,5-3,0
- C) 3,5-4,0
- D) 4,5-5,0**
- E) 5,5-6,0

87) Sual:Mışar valının dəyişdirilməsinə sərf olunan vaxt neçə dəqiqə götürülür

- A) 8-10 dəq
- B) 3-5 dəq**
- C) 1-2 dəq
- D) 15-20 dəq
- E) 10-15 dəq

88) Sual:Pambıq partiyasının dəyişdirilməsinə sərf olunan vaxt neçə dəqiqə götürülür

- A) 8-10 dəq**
- B) 15-17dəq

- C) 18-2 0dəq
- D) 10-15 dəq
- E) 15-20 dəq

89) Sual: Hazırda cin maşınlarında lifin mişar dışından ayrılması hansı üsulla həyata keçirilir?

- A) vintli konveyerlə
- B) aşağı ayırma ilə
- C) yuxarı ayırma ilə**
- D) şotka vəzifəsi ilə
- E) hava axını vasitəsi ilə

90) Sual: Layihə zamanı zavodun əsaslı təmiri günlərinin sayı neçə götürülür

- A) 30gün
- B) 14gün**
- C) 24gün
- D) 12gün
- E) 10gün

91) Sual: Xam pambığın qəbulu neçə zonalı sistem üzrə aparılır?

- A) 6
- B) 3**
- C) 2
- D) 4
- E) 5

92) Sual: Xam pambığın saxlanması məqsədi ilə neçə növ ambarlardan istifadə edilir?

- A) 6
- B) 3**
- C) 4
- D) 1
- E) 5

93) Sual:Açıq bunt meydançalarında maksimum neçə ton pambıq saxlamaq mümkündür?

- A) 550-600
- B) 250-300
- C) 400-450
- D) 700-750
- E) 300-350

94) Sual:Açıq bunt meydançalarının göstərilən hansı ölçüləri düzgündür?

- A) 10x12
- B) 14x20
- C) 24x10
- D) 25x14**
- E) 24x30

95) Sual:Orta lifli xam pambığın emalı hansı növ pambıq zavodlarında həyata keçirilir?

- A) daraqlı
- B) mişarlı**
- C) valikli
- D) kürəkli
- E) kolosnikli

96) Sual:Bir bateriyalı pambıq zavodlarında neçə cin maşını quraşdırılır?

- A) 5-6
- B) 2-3**
- C) 1-2
- D) 3-4
- E) 4-5

97) Sual:Optimal parametrlərdə pnevmatik nəqliyyat qurğusunda məhsuldarlıq neçə t\saat olur?

- A) 8

- B) 7**
- C) 5
- D) 6
- E) 4

98) Sual: Cinin qidalandırıcısı neçə ədəd çivli barabana malikdir?

- A) 5
- B) 1
- C) 2**
- D) 3
- E) 4

99) Sual: Toz tutucu qurğuda havanın optimal sürəti neçəyə bərabərdir?

- A) 15-19 m/san
- B) 11-14 m/san
- C) 12-15 m/san
- D) 13-16 m/san
- E) 14-18 m/san**

100) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda hansı növ xam pambığın təmizlənməsi aparılır ?

- A) yalnız II növ
- B) yalnız I növ
- C) bütün növlər**
- D) yalnız IV növ
- E) yalnız III növ

101) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda əsas işçi orqan hansıdır?

- A) darayıçı baraban
- B) mişarlı baraban
- C) çivli baraban**
- D) iynəli baraban

E) setkali baraban

102) Sual: Toz əmələ gətirici mənbələrdən ayrılan toz və çirkli havanın təmizlənməsi üsulu neçə qrupa bölünür?

- A) 5
- B) 1
- C) 2
- D) 3**
- E) 4

103) Sual: Göstərilən maşınlardan hansı radial prinsiplə işləyən maşındır?

- A) RX
- B) GA - 12 M
- C) OXB - 10**
- D) ÇX - 3
- E) RX - 1

104) Sual: Adı göstərilən maşınlardan hansı təmizləyici sexdə tətbiq edilir?

- A) elevator
- B) kondensor
- C) ciid təmizləyici
- D) liftəmizləyici**
- E) seperator

105) Sual: Kobud təmizləmə zamanı tozlu havadan ölçüləri neçə μ -dən çox olan tozlar təmizlənir?

- A) 110
- B) 70
- C) 80
- D) 90
- E) 100**

106) Sual: Adı göstərilən işçi orqanlardan hansı seperatorda olur?

- A)** hec biri
- B) qidalandırıcı valiklər
- C) yumşaldıcı baraban
- D) tərpənməz şotka
- E) civil baraban

107) Sual: Tərpənməz şotka adları göstərilən maşınlardan hansında tətbiq edilir?

- A) quruducu baraban
- B) qidalandırıcı
- C)** təmizləyici maşın
- D) daştutan
- E) separator

108) Sual: Boşluq klapanı adı göstərilən maşınlardan hansında olur?

- A) qidalandırıcı
- B)** separator
- C) iri zibiltəmizləyici
- D) xırda zibiltəmizləyici
- E) Cin maşını

109) Sual: Adı göstərilən işçi orqanlardan hansı seperatorda olur?

- A) qidalandırıcı
- B) kolosnik
- C)** sıyırcı
- D) şotka
- E) daraq

110) Sual: Adı göstərilən hissənin hansı qeyri xətti daştutanda olur?

- A)** ventilyator
- B) kondensor
- C) mişarlı baraban

D) yumşaldıcı baraban

E) separator

111) Sual: Adı göstərilən işçi orqanın hansı ağır qarışqları tutan qurguda olur?

A) qidalandırıcı silindrər

B) setka

C) iynəli baraban

D) mişarlı baraban

E) ötürücü boru

112) Sual: Adı göstərilən avadanlığın hansı quruducu sxədə tətbiq edilir?

A) cin

B) kondensor

C) separator

D) linter

E) voroşitel

113) Sual: Xam pambıq anbarlarında pambığın öz-özünə yanma halı nömliyin hansı qiymətində baş verir

A) 13 - 14 %

B) 11 - 12 %

C) 15 - 16 %

D) 17 - 18 %

E) 19 - 20 %

114) Sual: Açıq xam pambıq anbarlarının hündürlüyü necə "m" olur

A) 10 - 11 m

B) 6.0 - 7.0 m

C) 8.0 - 8.5 m

D) 8.5 - 9.0 m

E) 9.5 - 10 m

115) Sual:Ölcüləri 22×11 m olan açıq anbarlarda necə ton xam pambıq yerləşdirilir

- A) 450 - 500 t
- B) 100 - 150 t
- C) 150 - 200 t
- D) 200 - 250 t
- E) 300 - 350 t

116) Sual:Ölcüləri 25×14 m olan açıq anbarlarda necə ton xam pambıq yerləşdirilir

- A) 250 – 300 t
- B) 150 – 200 t
- C) 550 – 600 t
- D) 450 – 500 t
- E) 350 – 400 t

117) Sual:Orta təmizləmə zamanı tozlu havadan ölçüləri neçə μ -dən böyük olan tozlar ayrılır?

- A) 12
- B) 2
- C) 4
- D) 8
- E) 10

118) Sual:Orta təmizləmədən sonra havanın tozluluğu neçə mg/m^3 -dan çox olmamalıdır?

- A) 150
- B) 160
- C) 180
- D) 120
- E) 140

119) Sual:Üstüörtülü anbarlarda nəmliyi 12-14% olan aşağı növ pambığın yerləşdirilməsi zamanı onun sıxlığı necə kq/m^3 olmalıdır

- A) 180 - 200 kq/m^3
- B) 60 - 100 kq/m^3

- C) 100 - 120 kq/m³
- D) 180 - 200 kq/m³

120) Sual: Üstüörtülü anbarlarda nəmliyi 10-11%-ə qədər pambığın yerləşdirilməsi zamanı onun sıxlığı necə kq/m³ olmalıdır

- A) 50 - 70 kq/m³
- B) 150 - 190 kq/m³**
- C) 250 - 270 kq/m³
- D) 120 - 140 kq/m³
- E) 80 - 100 kq/m³

121) Sual: Zərif təmizləmə zamanı yozlu havadan ölçüləri neçə μ -dən kiçik olan tozlar ayrılır?

- A) 16
- B) 8
- C) 10**
- D) 12
- E) 14

122) Sual: Tədarük dövründə pambıq zavodları illik planın necə %-ni emal edə bilər?

- A) 25 – 30%
- B) 5 – 10%
- C) 10- 15%
- D) 15 – 20%**
- E) 20 – 25%

123) Sual: Zərif təmizləmədn sonra havanən tozluluğu neçə neçə mq/m³-dan çox olmamalıdır?

- A) 7-8
- B) 2-3**
- C) 3-4
- D) 4-5
- E) 5-6

124) Sual: Tədarük məntəqəsinə gündəlik qəbul olunan xam pambığın miqdarı illik planın necə %-ni təşkil etməlidir

- A) 15 – 20%
- B) 0.5 – 1.0%
- C) 1.0 – 1.5%
- D) 10 – 15%
- E) 2.0 – 8.0%
- F) 2.0 – 8.0%

125) Sual: Valikli cinlərdə vurucu valikin diametri neçə mm olur?

- A) 94
- B) 46
- C) 54
- D) 64
- E) 74

126) Sual: Birinci reproduksiya çiyidinin növ təmizliliyi necə % olmalıdır:

- A) 99%:-dən az olmayaraq
- B) 95%-dən cox
- C) 88%-dən cox
- D) 80%-dən az
- E) 85%-dən cox

127) Sual: Valikli cinlərdə işçi valiki hərəkətə gətirən elektrik mühərrikinin gücü neçə kVt olur?

- A) 2.8
- B) 1.7
- C) 10,0
- D) 7,0
- E) 4,5

128) Sual: Pambığın ilkin emalı zavodlarında texnoloji prosesin gedisi zamanı atmosferə hansı maddələr ayrıla bilər?

- A) mexanizm

- B) qum
- C) toz və müxtəlif hissəciklər**
- D) daş
- E) detal

129) Sual: Kondensor hansı sexdə quraşdırılır?

- A) pres** sexində
- B) quruducu sexdə
- C) lifayırıcı sexdə
- D) təmizləyici sexdə
- E) linter sexində

130) Sual: Kondensorda havanın ayrılması ilə yanaşı daha hansı proses yerinə yetirilir? (

- A) sıxlılma
- B) təmizləmə
- C) lifayırma
- D) linterləmə
- E) yumşaltma

131) Sual: Kondensorun məhsuldarlığı neçə t/s-dir?

- A) 7
- B) 5**
- C) 3
- D) 9
- E) 8

132) Sual: Lif üçün kondensorda böyük setkalı barabanın diametri neçə mm-dir?

- A) 1400
- B) 1200**
- C) 1000
- D) 800

E) 600

133) Sual: Lif üçün kondensorda böyük setkalı barabanın fırlanması tezliyi neçədir?

- A) 150
- B) 220**
- C) 190
- D) 160
- E) 120

134) Sual: Boruda təzyiq itkisi hansı halda artır?

- A) boruda tixac olanda
- B) borunun diametri böyüdükdə**
- C) borunun diametri kiçildikdə
- D) borunun uzunluğu artanda
- E) borunun en kəsiyi azalanda

135) Sual: Qarışığın kütlə konsentrasiyasının qiyməti çox olduqda borunun diametri necədəyişir?

- A) uzanır
- B) qısalır
- C) böyüyür
- D) kiçilir**
- E) genişlənir

136) Sual: Vahid zamanda borudan keçən materialın kütləsinin həmin müddətdə istifadə olunan hava sərfinə olan nisbətinə qarışığın nəyi deyilir?

- A) qarışığın kütlə konsentrasiyası**
- B) qarışığın qurudulması
- C) qarışığın sovrulması
- D) qarışığın ötürülməsi
- E) qarışığın toplanması

137) Sual: Çiyidtəmizləyici maşınların məhsuldarlığı neçə t/s-dir?

- A) 18
- B) 7**
- C) 3
- D) 12
- E) 15

138) Sual: USM markalı çiyidtəmizləyici maşınlarda ağır qarışqlara qörə təmizləmə effekti neçə % olur?

- A) 70
- B) 100**
- C) 30
- D) 40
- E) 50

139) Sual: Linterləmə prosesi hansı maşınlarda aparılır?

- A) 3XDD
- B) DP-130
- C) 5LP**
- D) USM
- E) 30VP

140) Sual: Birinci reproduksiya çiyidinin növ təmizliliyi necə % olmalıdır:

- A) 80%-dən az
- B) 99%:-dən az olmayıraq.**
- C) 95%-dən cox
- D)) 88%-dən cox
- E) 85%-dən cox

141) Sual: Linterləmə prosesi hansı maşınlarda aparılır?

- A) 5LP**
- B) DP-130
- C) 3XDD

D) 30VP

E) USM

142) Sual:Zavodun istehsal gücünü təyin edərkən bir cin maşınindakı maşınların sayı neçə ədəd götürülür?

A) 100

B) 130

C) 150

D) 170

E) 70

143) Sual:Linter maşınlarında hansı qidalandırıcılar tətbiq edilir?

A) PMP

B) UTP

C) 3XAD

D) ПД

E) KPP

144) Sual:Zavodun istehsal gücünü təyin edərkən işlək cin maşınlarının sayı neçə ədəd götürülür?

A) 7

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

145) Sual:Linter maşinalının çiyidə qörə məhsuldarlığı neçə kq/s-dir?

A) 5000

B) 2000

C) 1000

D) 3000

E) 4000

146) Sual: Seperator hansı sexdə quraşdırılır?

- A) təmizləyici sexdə
- B) uqar sexində
- C) linter sexində
- D) toxumluq çiyid emalı sexində
- E) mişar sexində

147) Sual: Seperatorun texnoloji prosesdə rolü nədən ibarətdir?

- A) pambığın təmizləmək
- B)** xam pambıqdan havanı ayırmaq
- C) xam pambığın presləmək
- D) xam pambığın nəql etdirmək
- E) pambığın qurutmaq

148) Sual: Linter maşınları neçə batareyada quraşdırılır?

- A) 5
- B) 1
- C)** 2
- D) 3
- E) 4

149) Sual: Maşınların təmizləmə effektinə göstərilənlərdən hansı əsaslı təsir göstərir?

- A) liflərinin uzunluğu
- B)** xam pambığın nəmliyi
- C) xam pambığın kütləsi
- D) xam pambığın sıxlığı
- E) liflərinin möhkəmliyi

150) Sual: Linter maşınlarının lintə görə məhsuldarlığı neçə kq/s-dir?

- A) 70-80
- B) 20-30

C) 40-50

D) 50-60

E) 60-70

151) Sual: Linterin mişarlı silindrinin diametri neçə mm-dir?

A) 320

B) 280

C) 290

D) 300

E) 310

152) Sual: Texnoloji prosesdə təmizləyici sexdən sonra xam pambıq hansı sexə verilir?

A) linter sexinə

B) lifaiyırıcı sexə

C) təkrar emal sexinə

D) quruducu sexə

E) pres sexinə

153) Sual: Pres daxilində əsas hansı əməliyyat həyata keçirilir?

A) Sıxılma

B) Təmizlənir

C) Cinləmə

D) Linterləmə

E) Havadan ayırma

154) Sual: Texnoloji prosesdə təmizləmə zamanı xam pambıq seperatordan sonra hansı maşına daxil olur?

A) xırda zibil təmizləyici maşınlara

B) qeyri xətti daştutana

C) koloriferə

D) quruducu barabana

E) iri zibil təmizləyici maşınlara

155) Sual: Pres qurğusu hansı sexdə quraşdırılır?

- A) Mişar sexi
- B) Quruducu
- C) Təmizləyici
- D) Toxumluq çiyid emalı
- E) Pres sexi**

156) Sual: Mahlıc presləmə zamanı hansı həddə qədər sıxlıır?

- A) 900-1000 kq/m³
- B) 300- 400 kq/m³
- C) 500-600 kq/m³
- D) 700-800 kq/m³
- E) 800-900 kq/m³**

157) Sual: Texnoloji prosesdə xətti daştutandan sonra xam pambıq hansı maşına daxil olur?

- A) heç birinə
- B) seperatora**
- C) qızdırıcı şobəyə
- D) quruducu barabana
- E) təmizləyici maşına

158) Sual: Presləmə prosesində hansı gücə malik pres qurğusundan istifadə edilir?

- A) 7000kH
- B) 3000kH
- C) 4000kH
- D) 5000kH**
- E) 6000kH

159) Sual: Texnoloji prosesdə anbarlardan emala göndərilən pambıq 1-ci hansı maşına verilir?

- A) seperatora
- B) daştutana**
- C) koloriferə
- D) təmizləyici maşını
- E) quruducu barabana

160) Sual:Mahlic üçün pres qurğularının məhsuldarlığı hansı maşınların məhsuldarlığı ilə uzlaşdırılır?

- A) Liftəmizləyici
- B) Pambıqtəmizləyici
- C) Cin**
- D) Linter
- E) Kondensor

161) Sual:Lint üçün pres qurğusunun məhsuldarlığı hansı maşınların məhsuldarlığı ilə uzlaşdırılır?

- A) təmizləyici
- B) çiyidtəmizləyici
- C) linter**
- D) cin
- E) Kondensor

162) Sual:Şotkahı ayırıcı baraban göstərilən maşınların hansında quraşdırılır?

- A) SS-15A
- B) 2SB-10
- C) 2CTL
- D) RX-1**
- E) UTP

163) Sual:Adları göstərilən maşinlardan hansı xam pambıqdan xırda qarışqları təmizləyir?

- A) 2SB-10
- B) SS-15A
- C) RX**

D) SÇ-02

E) RX-1

164) Sual: Pres qurğularında plunjerin diametri neçə mm olur?

A) 550

B) 250

C) 350

D) 450

E) 650

165) Sual: Kolosnik şəbəkə göstərilən maşınlardan hansında quraşdırılır?

A) UTP

B) RX

C) 2CTL

D) SS-15A

E) 2SB-10

166) Sual: Hazır kipdə presləmə sıxlığı neçə kq/m³ olur?

A) 550

B) 350

C) 250

D) 450

E) 650

167) Sual: Təmizləyici maşında yumşaldıcı barabanın vəzifəsi nədir?

A) nəmliyi ayırmaq

B) çiyidi yumşaltmaq

C) pambığı yumşaltmaq

D) lini yumşaltmaq

E) istiliyi azaltmaq

168) Sual: Qidalandırıcı silindrlərin vəzifəsi nədir?

- A) maşını xammalla təmin etmək
- B) havanı ayırmaq
- C) pambığın təmizləmək
- D) pambığın xaric etmək
- E) nəmliyi ayırmaq

169) Sual: Bu maşınlardan hansı təmizləmə prosesini həyata keçirir?

- A) OVM
- B) 2SB-10
- C) UXK
- D) SLP
- E) SS-15A

170) Sual: Aşağıda göstərilən maşınlardan hansı təmizləyici sexdə quraşdırılır?

- A) USM
- B) 3KV
- C) RX-1
- D) DP-130
- E) SLP

171) Sual: Xətti daştutanlar texnoloji prosesin hansı hissəsində yerləşdirilir?

- A) quruducu təmizləyici sexdən əvvəl
- B) quruducu barabandan sonra
- C) pres sexindən sonra
- D) linter sexindən əvvəl
- E) lifayırıcı sexindən əvvəl

172) Sual: Pambıqtəmizləmə zavodlarının istehsalat sexlərində havanın zibillik norması neçə kq/ m³ -dan çox olmamalıdır?

- A) 4
- B) 2

C) 10

D) 8

E) 6

173) Sual: Adları göstərilən işçi orqanlardan hansı daştutanda olur?

- A) heç birində
- B) qidalandırıcı silindrələr
- C) boşluq klapan**
- D) yumşaldıcı baraban
- E) mişarlı baraban

174) Sual: İstehsal proseslərində normal sanitar-gigienik şəraitin yaradılması üçün hansı qurğulardan istifadə edilir?

- A) əyrici qurğulardan
- B) toz sorucu qurğulardan**
- C) quruducu qurğulardan
- D) dartıcı qurğulardan
- E) burucu qurğulardan

175) Sual: Texnoloji prosesdə xətti daştutanlar harada quraşdırılır?

- A) təmizləyici maşından sonra
- B) kondensordan əvvəl
- C) seperatordan sonra
- D) kondensordan sonra
- E) seperatordan əvvəl**

176) Sual: İstehsalat sahəsində əmələ gəlmış tozlu hava atmosferə verilməzdən əvvəl hansı əməliyyata məruz edilir?

- A) hava qızdırılır
- B) hava soyudulur
- C) düzgün cavab yoxdur
- D) havadan toz ayrılır**
- E) hava küləyə verilir

177) Sual: $W = (W_1 + W_2 + W_3 + W_4)/4 + 0,54\%$ bu ifadədə W_1, W_2, W_3, W_4 nəyi ifadə edir?

- A) uzunluq
- B)** ayrı – ayrı nümunələrin nəmliyi
- C) təzyiq
- D) temperatur
- E) sıxlıq

178) Sual: Nəyi ventelyasiya sistemi adlandırırlar?

- A) Mühərrikləri
- B)** Bir neçə sexə xidmət edən ventilyasiya qurğuları kompleksini
- C) Boruları
- D) Ventilləri
- E) Korpusları

179) Sual: Pres qurğusunun mahlıca görə məhsuldarlığı neçə t/saat olur?

- A) 5,5
- B) 1,5
- C) 3,5
- D) 2,5
- E)** 4,5

180) Sual: Mahlıc kipinin kütləsi neçə kq olur?

- A) 200
- B) 180
- C) 260
- D) 240
- E)** 220

181) Sual: Ventlyatorun çaxının valı mühərriklə qayışla birləşmədən başqa necə birləşməsi mümkündür?

- A)** Birbaşa mufta ilə

- B) Yastiqla
- C) Duzgun cavab yoxdur
- D) Ulduzcuqla
- E) Disli carxla

182) Sual: BTC markalı nəmlik ölçən cihaz gövdədən hansı cihazdan ibarətdir ?

- A) korpus
- B) elektrik qızdırıcı
- C) val
- D)) avtoklav
- E) avtoklav və elektrik qızdırıcı

183) Sual: xam pambığın və pambıq materiallarının nəmliyin təyin olunması üçün hansı cihaz tətbiq olunur ?

- A) CC – 15
- B) YCX – 1**
- C) 1,5B
- D) BD – 8Y
- E) TQ – 1,5

184) Sual: YCX – 1 markalı nəmlik ölçən cihaz əsas hansı hissədən ibarətdir ?

- A) qızdırıcı mexanizm, gövdə
- B) gövdə
- C) qızdırıcı mexanizm, gövdə, yay**
- D) yay
- E) yay, gövdə

185) Sual: Pres qurğularında neçə pilləli nasoslar tətbiq edilir?

- A) 2 pilləli
- B) 1 pilləli
- C) 5pilləli
- D) 4pilləli

E) 3pilləli

186) Sual: Təmizləyici maşınlarda qidalandırıcı silindrlərin fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir?

- A) 30-40
- B) 0-20**
- C) 20-30
- D) 50-60

187) Sual: Pres plunjeri hansı materialdan hazırlanır?

- A) Misdən
- B) Boz çuqundan**
- C) Tökmə poladdan
- D) Alüminiumdan
- E) Dəmirdən

188) Sual: SÇ-02 xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda civli barabanlar necə yerləşdirilir?

- A) vint xətti boyunca
- B) üfüqi xət boyunca**
- C) maili xət boyunca
- D) şaquli xət boyunca
- E) pilləvari

189) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda hansı növ ayırıcı orqanlardan istifadə edilir?

- A) vintli baraban
- B) kolosnik şəbəkə
- C) setka**
- D) qarmaq
- E) lintli baraban

190) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda təmizləmə effekti nədən asılı olur?

- A) maşının qabarit ölçülərindən

- B) xam pambığın növündən
- C) maşının kütləsindən
- D) maşının məhsuldarlığından**
- E) ətraf mühitin temperaturundan

191) Sual: Texnoloji prosesdə xətti daştutanlar harada quraşdırılır?

- A) təmizləyici maşından sonra
- B) seperatordan əvvəl**
- C) seperatordan sonra
- D) kondensordan əvvəl
- E) kondensordan sonra

192) Sual: Adları göstərilən işçi orqanlardan hansı daştutanda olur?

- A) kolosnik şəbəkə
- B) qidalandırıcı silindrər
- C) boşluq klapan**
- D) yumşaldıcı baraban
- E) mişarlı baraban

193) Sual: Xətti daştutanlar texnoloji prosesin hansı hissəsində yerləşdirilir?

- A) linter sexindən əvvəl
- B) quruducu barabandan sonra
- C) quruducu təmizləyici sexdən əvvəl**
- D) lifayırıcı sexindən əvvəl
- E) pres sexindən sonra

194) Sual: Aşağıda göstərilən maşınlardan hansı təmizləyici sexdə quraşdırılır?

- A) SLP
- B) USM
- C) RX-1**
- D) 3KV

195) Sual:Buraxılan kiplerin sayına görə presin məhsuldarlığı neçə kip/saat olur?

- A) 30
- B) 10
- C) 15
- D) 20**
- E) 25

196) Sual:Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda təmizləmə effekti nədən asılı olur?

- A) maşının kütləsindən
- B) xam pambığın növündən
- C) maşının qabarit ölçülərindən
- D) ətraf mühitin temperaturundan
- E) maşının məhsuldarlığından**

197) Sual:Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda hansı növ ayırıcı orqanlardan istifadə edilir?

- A) lintli baraban
- B) setka**
- C) kolosnik şəbəkə
- D) qarmaq
- E) vintli baraban

198) Sual:SC-02 xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda civli barabanlar necə yerləşdirilir?

- A) vint xətti boyunca
- B) üfüqi xət boyunca**
- C) şaquli xət boyunca
- D) maili xət boyunca
- E) pilləvari

199) Sual:Sağ fırlanan ventilyatorlar havanı neçə tərəfli sovura bilirlər?

- A) 5 və ya 6

- B)** 1 və ya 2
- C) 2 və ya 3
- D) 3 və ya 4
- E) 4 və ya 5

200) Sual: Təmizləyici maşınlarda qidalandırıcı silindrlərin fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir?

- A) 20-30
- B) 30-40
- C) 40-50
- D) 50-60
- E)** 0-20

201) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda xam pambıq nöyin vasitəsilə baraban üzərinə ötürülür?

- A) kolosnikin
- B) pərlərin
- C) bıçağın
- D)** qidalandırıcı silindrlərin
- E) setkanın

202) Sual: Hazır mahlıc kipinin eni neçə mm-dir?

- A) 795
- B) 395
- C) 495
- D)** 595
- E) 695

203) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda çivli barabanların fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir?

- A) 230
- B) 130
- C)** 430
- D) 530

E) 330

204) Sual: Hazır mahlic kipinin hündürlüyü neçə mm-dir?

- A) 735
- B) 335
- C) 435
- D) 535
- E) 635

205) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınlarda çivli barabanların diametri neçə mm-dir?

- A) 100
- B) 400
- C) 200
- D) 300
- E) 600

206) Sual: SÇ-02 markalı təmizləyici maşınlarda çivli barabanların sayı neçə ədəddir?

- A) 5
- B) 8
- C) 2
- D) 4
- E) 6

207) Sual: Hazır kip neçə ədəd polad lentlə bağlanır?

- A) 14
- B) 10
- C) 11
- D) 12
- E) 13

208) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınlar hansı sexdə quraşdırılır?

- A) pres sexində
- B) quruducu-təmizləyici sexdə**
- C) mişar sexində
- D) cin sexində
- E) linter sexində

209) Sual:Pambıqdan lif çıxımı neçə % olur?

- A) 25-30
- B) 30-35**
- C) 15-20
- D) 40-45
- E) 50-55

210) Sual:Zavodun ümumi təmizləmə effekti neçə % olmalıdır?

- A) 75-80
- B) 55-60
- C) 65-70
- D) 95-100**
- E) 85-90

211) Sual:Ulyuk xam pambığın növündən asılı olaraq neçə tipə bölünür?

- A) 6
- B) 2**
- C) 3
- D) 4
- E) 5

212) Sual:Vintli konveyerin məhsuldarlığı neçə t/s-a qədərdir?

- A) 22-24
- B) 3-5**
- C) 8-10

D) 10-15

E) 18-20

213) Sual: Mexaniki döyəcləyicinin yaratdığı güc neçə kH-a qədər olur?

A) 20-30

B) 40-50

C) 60-70

D) 80-90

E) 10-20

214) Sual: Göstərilən markalardan hansı vintli konveyerdir?

A) SB

B) SX

C) TS

D) VT

E) TL

215) Sual: Adları göstərilən maşınların hansı xırda qarışqları təmizləmək üçün tətbiq olunur?

A) XP

B) CX-3M

C) OXP

D) RX-1

E) SC-02

216) Sual: Liftsaxlayıcı qurğu presin hansı hissəsində quraşdırılır?

A) Nasosda

B) Döyəcləyicidə

C) Pres yesiyində

D) Plunjerin üzərində

E) Porsen üzərində

217) Sual: Adları gösterilən maşınların hansı iri qarışqları təmizləmək üçün tətbiq olunur?

- A) SS-15A
- B) RX-1**
- C) XP
- D) SC-02
- E) 6A-12M

218) Sual: Lifli tullantılara hansı növ məhsul aiddir?

- A) Pambıq
- B) Xolst
- C) Ulyuk**
- D) Lint
- E) Çiyid

219) Sual: Ulyuk neçə tipə bölünür

- A) 6
- B) 3
- C) 2**
- D) 4
- E) 5

220) Sual: Təmizləyici sexdə tullantılardan təkrar pambıq təmizləyən maşının markası nədir?

- A) OXP
- B) CX-3M
- C) RX-1
- D) 6A-12M
- E) RX**

221) Sual: I növ tip ulyuk pambığın hansı növlərindən alınır?

- A) 1X-X
- B) 1-1L**

- C) III-IV
- D) V-VI
- E) VII-VIII

222) Sual:iri qarışqları təmizləyən RX-1 maşınlarında mişarlı barabanların sayı neçə olur?

- A) 4
- B) 3
- C) 2**
- D) 6
- E) 5

223) Sual:II tip ulyuk pambığın hansı növlərindən alınır?

- A) III-IV**
- B) I-II
- C) IX-X
- D) VII-VIII
- E) V-VI

224) Sual:Lifli materialları təmizləyən maşının məhsuldarlığı neçə kq/s olur?

- A) 500
- B) 100
- C) 200
- D) 300**
- E) 400

225) Sual:Xam pambığın tərkibində ulyukun miqdarı neçə faizə qədər təşkil edir?

- A) 2,5
- B) 1,5**
- C) 5,0
- D) 4,5
- E) 3,5

226) Sual:Lifli materialları təmizləyən qurğunun əsas işçi orqanı nədir?

- A) Kolosnik
- B) Qidalandırıcı silindr
- C) Çivli baraban**
- D) Elektrik mühərriki
- E) Mişar

227) Sual:İri qarışqları təmizləyən maşınların təmizlənmə effekti nədən asılı olur?

- A) Barabanların fırlanma tezliyi**
- B) Maşının kütləsi
- C) Barabanların profili
- D) Maşının qabarit ölçüləri
- E) Barabanların kütləsi

228) Sual:Zərif pambıq liflərinin təmizlənməsi hansı maşınlarda aparılır?

- A) Çivli-barabənlı təmizləyicilərdə**
- B) Mişarlı təmizləyicilərdə
- C) Pnevmo-mexaniki təmizləyicilərdə
- D) lynnəli-barabənlı təmizləyicilərdə
- E) Şnekli-barabənlı təmizləyicilərdə

229) Sual:Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda setka ilə barabanlararası məsafə necə mm olur?

- A) 10-12**
- B) 22-24
- C) 18-20
- D) 26-28
- E) 14-16

230) Sual:Pres sexində kondensordan çıxan lif nəyin vasitəsilə pres yesiyinə ötürülür?

- A) Mişarlı ötürücünün**

- B) Qidalandırıcının
- C) Setkalı barabanın
- D) Dərili valikin
- E) Valikli ötürüçünün**

231) Sual: Xırda qarşıqları təmizləyən maşınların məhsuldarlığı nədən asılıdır?

- A) Çivli barabanın uzunluğu
- B) Barabanın diametri
- C) Maşının xammalla qidalandırılma miqdari**
- D) Barabanın kütləsi
- E) Maşının kütləsi

232) Sual: Xırda qarşıqları təçizləyən maşnlarda təmizləmə effekti nədən asılıdır?

- A) Barabanın hündürlüyü
- B) Barabanın xətti sürəti**
- C) Maşının qabarit ölçüləri
- D) Maşının kütləsi
- E) Enerjinin miqdari

233) Sual: Xam pambığın anbarlara yüklənməsi zamanı hansı lentli qidalandırıcılarından istifadə olunur?

- A) OBT
- B) PBD
- C) PD
- D) PLA**
- E) TLK-18

234) Sual: PVV markPVV markalı valikli ötürüçünün məhsuldarlığı saatda neçə kq olur?

- A) 5000**
- B) 2000
- C) 12000
- D) 10000

E) 7000

235) Sual: LP-1S axın xəttində neçə ədəd iri qarışqları təmizləyən RX-1 maşınları quraşdırılır:

- A) 6
- B) 3
- C) 4
- D) 5**
- E) 9

236) Sual: Valikli ötürücü qurğuda rifli-sıxıcı valıkların diametri neçə mm-dir?

- A) 400
- B) 200**
- C) 100
- D) 300
- E) 50

237) Sual: B-374 A markalı döyəcləyicinin döyəcləmə gücü neçə kH olur?

- A) 120
- B) 40**
- C) 80
- D) 60
- E) 100

238) Sual: LP-1S axın xəttində hansı iri qarışqları təmizləyən maşınlar quraşdırılır?

- A) ÇX-3M
- B) SC-02
- C) QR-7
- D) OXP-3
- E) RX-1**

239) Sual: Mahlıc saxlayıcılar pres qurğusunun hansı hissəcikdə yerləşdirilir?

- A) Nasosun üzərində
- B) Dişli çarx üzərində
- C) Pres yesiyində**
- D) Döyəcləyici üzərində
- E) Plunjerin üstündə

240) Sual:SÇ-02 xırda qarışıqları təmizləyən maşınlarda çivli barabanların sayı neçə ədəddir?

- A) 8**
- B) 12
- C) 10
- D) 4
- E) 5

241) Sual:Axin xəttində neçə ədəd xırda qarışıqları təmizləyən maşın quraşdırılır?

- A) 1
- B) 4
- C) 5
- D) 2**
- E) 3

242) Sual:Liftəmizləyici maşınlar batareyaya hansı prinsiplə qoşular?

- A) batareyalı
- B) ardıcıl
- C) simmetrik
- D) paralel
- E) fərdi**

243) Sual:Axin xəttlərində hansı xırda qarışıqları təmizləyən maşınlar quraşdırılır?

- A) UXK**
- B) SÇ-02**
- C) RX-1

- D) ÇX-3M
- E) GA-12M

244) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda setka ilə barabanlararası məsafə neçə mm olur?

- A) 8-10
- B) 14-16**
- C) 12-14
- D) 15-18
- E) 16-18

245) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınların çivli barabanlarının fırlanma tezliyi neçə dəq-1 olur?

- A) 530
- B) 430**
- C) 330
- D) 230
- E) 600

246) Sual: I növ lifin yetişmə əmsalı neçə olur?

- A) 1,4
- B) 1,8
- C) 2,1**
- D) 1,6
- E) 1,2

247) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınların çivli barabanlarının diametri neçə mm olur?

- A) 400**
- B) 200
- C) 300
- D) 500
- E) 600

248) Sual:II növ lifin yetişmə əmsalı neçə olur?

- A) 1,8
- B) 3.0
- C) 2.5
- D) 1.6
- E) 2,0

249) Sual:Xırda qarşıqları təmizləyən maşınların məhsuldarlığı neçə kq/saat olur?

- A) 2000
- B) 6000**
- C) 8000
- D) 9000
- E) 1000

250) Sual:III növ lifin yetişmə əmsalı neçə olur?

- A) 2.5
- B) 1.4
- C) 2,0
- D) 1,8
- E) 1,6**

251) Sual:İri qarşıqları təmizləyən maşınlarda barabanla kolosniklərarası məsafə neçə mm olur?

- A) 10
- B) 5
- C) 15**
- D) 25
- E) 20

252) Sual:V növ lifin yetişmə əmsalı neçə olur?

- A) 2,0
- B) 1.6

C) 2,5

D) 1,4

E) 1,8

253) Sual: İri qarşıqları təmizləyən maşınların mişarlı barabanlarının diametri neçə mm olur?

A) 480

B) 320

C) 200

D) 150

E) 620

254) Sual: VI növ lifin yetişmə əmsalı neçə olur?

A) 1,2-dən az

B) 2,1-dən çox

C) 1,6

D) 1,8

E) 1,4

255) Sual: İri qarşıqları təmizləyən maşınların mişarlı barabanlarının fırlanma tezliyi neçə dəq-1 olur?

A) 120

B) 280

C) 150

D) 420

E) 360

256) Sual: İri qarşıqları təmizləyən maşınların təmizləmə effekti neçə % olur?

A) 60-70

B) 40-50

C) 80-90

D) 100

E) 20-30

257) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınların təmizləmə effekti neçə % olur?

- A) 40-45
- B) 20-25
- C) 30-35
- D) 45-60
- E) 50-60

258) Sual: Xam pambıqdan iri qarışıqları təmizləyən maşınların məhsuldarlığı neçə t/saat olur?

- A) 3-4
- B) 10-12
- C) 9-10
- D) 7-8
- E) 5-6

259) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğuları hansı məqsədlə tətbiq edilir?

- A) Təmizləyicilər batareyasına xam pambığı paylamaq
- B) Mahlıcın pres zexinə nəqli
- C) Xam pambığın ambarlardan emal sexlərinə verilməsi
- D) Xam pambığın sex daxilində nəqli
- E) Təmizləyicilər batareyasından xam pambığın yiğilması

260) Sual: Xam pambıqdan iri qarışıqların təmizlənməsi prosesi hansı maşınlarda aparılır?

- A) Mişarlı
- B) Çivli
- C) Lövhəli
- D) İynəli
- E) Lentli

261) Sual: UXK aqreqatında hansı proses həyata keçirilir?

- A) Iri qarışılardan təmizləmə

- B) Xırda qarışqlardan təmizləmə
- C) Qurutma
- D) Qurutma-təmizləmə
- E) Iri və xırda qarışqlardan təmizləmə

262) Sual:UXK universal aqreqatı pambıq zavodunun hansı sexində tətbiq edilir?

- A) Pres sexində
- B) Uqar sexində
- C) Təmizləyici sexdə**
- D) Cin sexində
- E) Linter sexində

263) Sual:Universal pambıqtəmizləyici aqreqatın markası nədir?

- A) LKM
- B) UXK**
- C) UTP
- D) LPS-4
- E) USX

264) Sual:RX-1 maşınınnda zibil şnekinin fırlanma tezliyi neçə dəq-1 olur?

- A) 160
- B) 120**
- C) 100
- D) 130
- E) 140

265) Sual:Adları göstərilən avadanlıqlardan hansı pnevmatik nəqliyyat qurğularında işlədir?

- A) Vintli konveyer
- B) Kondensor
- C) Seperator**
- D) Fitr

E) Elevator

266) Sual: Adları göstərilən avadanlıqlardan hansı pnevmatik nəqliyyat qurğularına aiddir?

- A) Qarışdırıcı
- B) Transportyor
- C) Kondensor
- D) Ventilyator**
- E) Qidalandırıcı

267) Sual: RX-1 maşınında zibil şnekinin diametri neçə mm olur?

- A) 200
- B) 320**
- C) 350
- D) 250
- E) 280

268) Sual: Adları göstərilən avadanlıqlardan hansı pnevmatik nəqliyyat qurğusuna aiddir

- A) Elevator
- B) Qidalandırıcı
- C) Kondensor
- D) daştutan**
- E) tərəzi

269) Sual: Adları göstərilənlərdən hansı pnevmatik nəqliyyat qurğusunun tərkibinə daxildir?

- A) Ötürüçü borular**
- B) Kondensor
- C) Elevator
- D) Lentli transportyor
- E) Qidalandırıcı

270) Sual: $d\tau = do + Gguru/Lhava \cdot (Wb - W\tau)/100$ burada Wb və $W\tau$ nəyi ifadə edir ?

- A) havanın son nəmlik tutumu
- B) havanın başlangıç nəmlik tutumu
- C) müvafiq olaraq xam pambığın qurudulmadan əvvəl və sonrakı nəmliyi**
- D) pambığın məhsuldarlığı
- E) nəmlik tutumu

271) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğusu hansı növ məhsulun nəqli məqsədilə tətbiq edilir?

- A) Ulyukun
- B) Lifin
- C) Xam pambığın**
- D) Lintin
- E) Çiyidin

272) Sual:quruducu – təmizləyici sexlərdə hansı qurğuları tətbiq olunur ?

- A) 2CBS – 1,5M
- B) CTAM – K – 2 , TQ – 1,5**
- C) CTAM – K – 2
- D) CC – 15M
- E) 2CBS

273) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında ötürüçü borunun uzunluğu maksimum neçə m-ə qədər olur?

- A) 400-450
- B) 50-100
- C) 100-150
- D) 200-250**
- E) 300-350

274) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında ötürüçü borunun diametri neçə mm olur?

- A) 550
- B) 300
- C) 400**

D) 350

E) 500

275) Sual:yanması hesabına istilik ayrılan material nə adlanır ?

A) xam pambıq , oduncaq

B) yanacaq

C) oduncaq

D) yanacaq , oduncaq

E) xam pambıq

276) Sual:yanacaq hansı formalarda olur ?

A) bərk

B) bərk, duru, qaz

C) bərk , duru

D) bərk , qaz

E) duru , qaz

277) Sual:Liftəmizləyici maşında tətbiq olunan elektrik mühərrikninin gücü neçə kvt olur?

A) 15,0

B) 2,8

C) 4,5

D) 7,0

E) 10,0

278) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularının məhsuldarlığı neçə t/s olur.

A) 1-2

B) 3-4

C) 5-6

D) 8-10

E) 10-12

279) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğusundakı düsturunda yaranan təzyiq itkisi neçə Pa olur?

- A) 50-60
- B) 180-200
- C) 200-250**
- D) 150-160
- E) 80-100

280) Sual:yanacaq yaranma səbəbinə görə neçə yerə bölünür ?

- A) 7
- B) 8
- C) 12
- D) 2**
- E) 6

281) Sual:Liftəmizləyici maşınların məhsuldarlığı neçə kq/s olur?

- A) 5000 və daha çox
- B) 500-600
- C) 700-800
- D) 1000-1200**
- E) 1800-2000

282) Sual:Mexaniki nəqliyyat vasitələri göstərilən əməliyyatların hansında tətbiq edilir

- A) Təmizləmə prosesində xam pambığın maşında çıxarılması zamanı
- B) Lifin pres yeşiyinə ötürülməsi zamanı
- C) Xam pambığın təmizləyici maşınlara paylanması zamanı**
- D) Cinin işçi kamerasına pambığın verilməsi zamanı
- E) Quruducu barbana isti havanın verilməsi zamanı

283) Sual:Xırda qarışığıları təmizləyən maşınlarda xam pambıq nəycin vasitəsilə baraban üzərinə ötürülür?

- A) pərlərin
- B) setkanın

- C) bıçağın
- D) kolosnikin
- E) qidalandırıcı silindrlərin**

284) Sual: Lifin tərkibindən hansı daha zərərli qüsir sayılır?

- A) xırda zibil
- B) iri zibil
- C) kombinəli düyüñ**
- D) çiyid qarışqları
- E) düyüñ

285) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda çivli barabanların fırlanma tezliyi neçə dəq-1- dir?

- A) 330
- B) 430**
- C) 130
- D) 530
- E) 239

286) Sual: Göstərilən markalardan hansı vintli konveyerdir?

- A) TS
- B) SX**
- C) TL
- D) SB
- E) VT

287) Sual: Xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda çivli barabanların diametri neçə mm-dir?

- A) 200
- B) 500
- C) 300
- D) 400**

E) 600

288) Sual: Vintli konveyerin məhsuldarlığı neçə t/s-a qədərdir?

- A) 22-24
- B) 3-5
- C) 8-10
- D) 10-15**
- E) 18-20

289) Sual: Xam pambıq üçün vintli konveyerin diametri neçə mm-dir?

- A) 500
- B) 300
- C) 350
- D) 400
- E) 450**

290) Sual: Vintli konveyerdə vintin addımı neçə mmdir?

- A) 300**
- B) 150
- C) 250
- D) 400
- E) 500

291) Sual: Vintli konveyerin xam pambıqla dolma əmsalı neçə olur?

- A) 0,8
- B) 0,2
- C) 0,4**
- D) 1,0
- E) 0,6

292) Sual: Adları göstərilən maşınların hansı xırda qarışqları təmizləmək üçün tətbiq olunur?

- A) RX-1
- B) XP
- C) SÇ-02**
- D) ÇX-3M
- E) OXP

293) Sual: Vintli konveyerlə nəql olunan orta lifli xam pambıq həcm kütləsi neçə kq/m³ olur.

- A) 10-20
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-80
- E) 90-100**

294) Sual: Adları göstərilən maşınların hansı iri qarışqları təmizləmək üçün tətbiq olunur?

- A) XP
- B) 6A-12M
- C) RX-1**
- D) SS-15A
- E) SÇ-02

295) Sual: Təmizləyici sexdə tullantılardan təkrar pambıq təmizləyən maşının markası nədir?

- A) OXP
- B) RX-1
- C) 6A-12M
- D) RX**
- E) ÇX-3M

296) Sual: Ventelyasiya qurğuları istehsal sahəsində hansı məqsədlə quraşdırılır?

- A) İstehsal sahəsini işıqlandırır
- B) Çirkli havanı çıxardaraq onun əvəzinə təmiz hava vurur**
- C) İstehsal sahəsini nömləşdirir

- D) İstehsal sahəsini qurudur
- E) İstehsal sahəsini rəngləyir

297) Sual:Nəyi ventilyasiya qurğusu adlandırırlar?

- A) havanın emalı yaxud yerdəyişməsi üçün xüsusi ventilyasiya avadanlıqları ilə qurulmuş sistemi
- B) Boruları
- C) Ventilləri
- D) Korpusları
- E) Mühərrikləri

298) Sual:Nəyi ventilyasiya sistemi adlandırırlar?

- A) Bir neçə sexə xidmət edən ventilyasiya qurğuları kompleksini
- B) Boruları
- C) Ventilləri
- D) Korpusları
- E) Mühərrikləri

299) Sual:Hansı ventilyasiya sistemi sovurucu adlanır?

- A) Çirkli havanı sexdən çıxaranlar
- B) Borular
- C) Ventillər
- D) Korpuslar
- E) Mühərriklər

300) Sual:Hansı ventilyasiya sistemi verici adlanır?

- A) Mühərriklər
- B) Boruları
- C) Ventilləri
- D) Korpusları
- E) Təmiz havanı istehsal sahəsinə verənlər

301) Sual: Ventilyatorun çıxardığı hava necə bərpa olur?

- A) İşçilərin nəfəsi ilə
- B) Avadanlıqlardan çıxan qazlar ilə
- C) Kondisionerlə
- D) Süni küləklərlə
- E) pəncərələrdən, divarların çatlarından və ötürücülərdən verilən təmiz hava ilə

302) Sual: Havanın dəyişməsinin təkrarlanması necə adlanır?

- A) bir saat ərzində istehsal sahəsinə verilən yaxud çıxarılan havanın miqdarı
- B) İstehsal sahəsinin həcmi qədər
- C) İstehsal sahəsindən çıxardan hava
- D) İstehsal sahəsinə verilən hava
- E) İstehsal sahəsində qızdırılan hava

303) Sual: Əgər istehsal sahəsindən çox hava çıxarılsada və o əvəz olunmazsa, onda nə baş verər?

- A) İstehsalın məhsuldarlığı artacaq
- B) İstehsal sahəsində hava soyuyacaq
- C) İstehsal sahəsində hava çatmayacaq
- D) Qapılar və pəncərələr açılan zaman daxilə güclü hava axacaqdır
- E) Qapılar və pəncərələr açılan zaman daxilə güclü hava axacaqdır
- F) İstehsal dayanacaq

304) Sual: Sovurucu gücü artırmaq üçün sistemə nə qosulur?

- A) deflektor
- B) Kondisioner
- C) Boru
- D) Ventil
- E) Mühərrik

305) Sual: Təbii ventilyasiyanın hansı növləri vardır?

- A) Təkrarlanan

- B) Fasiləli
- C) Fasiləsiz
- D) təşkil olunan və təşkil olunmayan**
- E) Birdəfəlik

306) Sual:Aerasiya nəyə deyilir?

- A) pəncərələrin vasitəsi ilə daxili və xarici şəraitə uyğun idarə olunan ventilyasiya
- B) Qapılardan gələn havaya
- C) Avadanlıqlardan ayrılan havaya
- D) Borulardan verilən havaya
- E) Ventillərdən çıxan havaya

307) Sual:Aerasiya əsasən hansı istehsalat sahələrinə tətbiq olunur?

- A) güclü istilik ayrılan
- B) Sərin
- C) Nəmli
- D) Küləkli
- E) İslıqlı

308) Sual:Yerli hava sovurucu və verici qurğular necə adlanır?

- A) hava duşdarı
- B) Hava qovucuları
- C) Hava qızdırıcıları
- D) Hava soyuducuları
- E) Hava nəmləşdiriciləri

309) Sual:Cinin qidalandırıcısında civli barabanın fırlanma tezliyi neçə dəq -1 -dir?

- A) 100
- B) 200
- C) 300
- D) 400**

E) 500

310) Sual:Cinin qidalandırıcısında qidalandırıcı valiklərin sürəti nə ilə tənzimlənir?

- A) Dişli çarxın diametri ilə
- B) elektrik tənzimləyicisi ilə
- C) mişarlı silindrin sürətini dəyişməklə
- D) impulslu variatorla
- E) elektrik intiqalı ilə

311) Sual:İri qarışqları təmizləyən RX-1 maşınlarında mişarlı barabaların sayı neçə olur?

- A) 6
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

312) Sual:Cinin qidalandırıcısında setka ilə barabanarası aralıq məsafə neçə mm olur?

- A) 15-18
- B) 5-7
- C) 10-12
- D) 20-22
- E) 25-27

313) Sual:İri qarışqları təmizləyən maşınların təmizlənmə effekti nədən asılı olur?

- A) Barabanların fırlanma tezliyi
- B) Maşının qabarit ölçüləri
- C) Maşının kütləsi
- D) Barabanların profili
- E) Barabanların kütləsi

314) Sual:Cinin qidalandırıcısının məhsuldarlığı saatda neçə tondur?

- A) 10,5
- B) 2,5
- C) 4,5
- D) 6,5
- E) 8,5

315) Sual: Xırda qarışqları təçizləyən maşınlarda təmizləmə effekti nədən asılıdır?

- A) Enerjinin miqdarı
- B) Barabanın xətti sürəti**
- C) Barabanın hündürlüyü
- D) Maşının qabarit ölçüləri
- E) Maşının kütləsi

316) Sual: Cinin qidalandırıcısının təmizləmə effekti neçə %-dir?

- A) 5-6**
- B) 1-2
- C) 10-11
- D) 15-16
- E) 20-21

317) Sual: Xam pambığın anbarlara yüklənməsi zamanı hansı lentli qidalandırıcılarından istifadə olunur?

- A) PLA**
- B) PBD
- C) TLK-18
- D) PD
- E) OBT

318) Sual: Xam pambığın elevatoru hansı məqsədlə tətbiq edilir?

- A) Xam pambığın boşaldılması zamanı
- B) Xam pambığın təmizləyici maşınlara paylanması üçün
- C) Xam pambığın taylara vurulması zamanı

- D) Xam pambığın maşınlara yüklənməsi zamanı
- E) Xam pambığın şaquli istiqamətdə qaldırılması zamanı

319) Sual: Adları göstərilən markalardan hansı pambıq elevatorudur?

- A) EX-15
- B) PE-10
- C) ES-14
- D) TL-10
- E) TL-18

320) Sual: LP-1S axın xəttində hansı iri qarışqları təmizləyən maşınlar quraşdırılır?

- A) SÇ-02
- B) RX-1**
- C) QR-7
- D) ÇX-3M
- E) OXP-3

321) Sual: LP-1S axın xəttində neçə ədəd iri qarışqları təmizləyən RX-1 maşınları quraşdırılır:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5**
- E) 6

322) Sual: Xam pambıq elevatorunun məhsuldarlığı neçə t-dir?

- A) 12-15**
- B) 5-6
- C) 8-10
- D) 10-12
- E) 15-17

323) Sual:SÇ-02 xırda qarışqları təmizləyən maşınlarda çivli barabanların sayı neçə ədəddir?

- A) 12
- B) 8**
- C) 6
- D) 4
- E) 10

324) Sual:Pambıq elevatorunun bir seksiyasının hündürlüyü neçə m olur?

- A) 1,7-2,0**
- B) 1,0 -1,2
- C) 1,4 -1,6
- D) 1,2-1,5
- E) 1,6-3,0

325) Sual:Pambıq elevatorunda tətbiq olunan lentin eni neçə mm olur?

- A) .500**
- B) 200
- C) 300
- D) 400
- E) 600

326) Sual:BD – 200 – M69 pnevmomexaniki əyrici maşınında bağlamanın kütləsi nə qədər artırılmışdır?

- A) 2100-2300 qr
- B) 1200-2000 qr**
- C) 1000-1100 qr
- D) 1100-1200 qr
- E) 2000-2100 qr

327) Sual:Elevatordakı lent üzərinə bərkidilən çalovların addımı neçə mm olur?

- A) 1000
- B) 200**

- C) 400
- D) 600**
- E) 800

328) Sual: Elevatordakı lentin sürəti neçə m/s olur?

- A) 1,8-2,0**
- B) 1,2-1,4
- C) 1,6-1,8
- D) 2,2-2,4
- E) 2,4-2,6

329) Sual: Xam apmbıq elevatorunda çalovun xam pambıqla dolma əmsalı neçəyə bərabərdir?

- A) 0,9 - 1,0**
- B) 0,4 - 0,5
- C) 0,6 - 0,7
- D) 0,8 - 0,4
- E) 1.0 - 1,2

330) Sual: Pambıq zavodlarında çiyidin qaldırılması məqsədilə tətbiq olunan elevator hansıdır?

- A) VS-10
- B) TX-15
- C) TL-10
- D) EX-15**
- E) ES-14

331) Sual: Çiyid elevatorunun məhsuldarlığı neçə t/s-dir?

- A) 14**
- B) 6
- C) 8
- D) 10
- E) 12

332) Sual:PLA lentli qidalandırıcının vəzifəsi nədir?

- A) xam pambığı boruya yükləmək
- B) Təmizləyici maşını xam pambıqla qidalandırmaq
- C) Cinin işçi kamerasına xam pambıqla qidalandırmaq
- D) Linterin işçi kamersinə çiyidlə qidalandırmaq
- E)** xam pambığı avtomobil,yaxud traktordan qəbul edib digər nəqliyyat vasitələrinə ötürmək

333) Sual:Adları göstərilən qurğuların hansı lentli qidalandırıcıdır

- A) PNS
- B) PL
- C) TLX
- D)** PLA
- E) PTA

334) Sual:Lentli qidalandırıcının məhsuldarlığı saatda neçə t-dir?

- A) 60-80
- B)** 15-40
- C) 10-15
- D) 5-10
- E) 40-60

335) Sual:Səyyar tipli lentli transportyorlar əsas hansı növ məhsulların yerdəyişməsi məqsədilə tətbiq edilir

- A) Lifli tullantıların
- B) Çiyiidin
- C) Lintin
- D) Ulyukun
- E)** Xam pambığın

336) Sual:Adları göstərilən qurğuların hansı səyyar tipli transportyordur

- A) TV-16

B) TMM-15

C) TSB-10

D) TLX-18

E) XCE

337) Sual:TLX-18 transportyorumun məhsuldarlığı saatda neçə t-dur?

A) 30000

B) 15000

C) 10000

D) 5000

E) 20000

338) Sual:30000TLX-18 transportyorumun qülləsinin maksimum qaldırılma hündürlüyü neçə mm- dir? (

A) 14.135

B) 10.225

C) 8525

D) 7150

E) 12125

339) Sual:TLX-18 transportyorumun qülləsinin maksimum qaldırılma hündürlüyü neçə mm- dir?

A) 3000

B) 4000

C) 6000

D) 5000

E) 2000

340) Sual:TLX-18 transportyorunda lentin hərəkət sürəti neçə m/san-dir?

A) 3,5

B) 1,2

C) 2,1

D) 2,9

E) 4,3

341) Sual: TLX-18 transportyorunda tətbiq olunan lentin eni neçə mm-dir?

- A) 650
- B) 500
- C) 400
- D) 600**
- E) 700

342) Sual: TLX-18 transportyorunda lenti hərəkətə gətirən elektrik mühərrikinin gücü neçə kVt-dir?

- A) 14
- B) 4,5
- C) 7,5**
- D) 7,0
- E) 10

343) Sual: TL transportyorunun vəzifəsi nədir?

- A) xam pambığı seperatora ötürmək
- B) xam pambığı təmizləyici maşınlara paylamaq
- C) xam pambığı ötürücü boruya vermək
- D) xam pambığı ambarlara yerləşdirmək**
- E) xam apmbığı cinin işçi kamerasına ötürmək

344) Sual: TL transportyorunun məhsuldarlığı neçə t/s-dir

- A) 30-35
- B) 20-25
- C) 35-40**
- D) 25-30
- E) 40-45

345) Sual: TL transportyoru xam pambığı neçə m hündürlüyüə boşaldır

- A) 5,0
- B) 12,5**
- C) 7,5
- D) 10,5
- E) 6,5

346) Sual: TL transportyorunda lentin hərəkət sürəti neçə m/s-dir?

- A) 5,5**
- B) 10,0
- C) 7,0
- D) 8,9
- E) 3,5

347) Sual: TL transportyorunda lentin eni neçə mm olur

- A) 450
- B) 350
- C) 750
- D) 700
- E) 650**

348) Sual: Mişat təsərrüfatı şöbəsi pambıqzavodunun hansı ərazisində yerləşir?

- A) Mexaniki emalatxanada
- B) baş korpusda**
- C) Xammal zonasında
- D) Quruducu-təmizləyici sexdə
- E) Təmizləyici sexdə

349) Sual: pambığın nəmliyini quruducu şkafda müəyyən etmək üçün orta nümunədən neçə kiçik nümunə götürülür ?

- A) 30
- B) 14
- C) 10**

D) 4

E) 25

350) Sual: Mişar sexində hansı əməliyyat həyata keçirilir?

- A) mişarların cilalanması
- B) Detalların rənglənməsi
- C) Avadanlıqların yağılanması
- D) Çiyidin təmizlənməsi
- E) Detalların qaynaq üsilməsi

351) Sual: quruducu şkaf nədən ibarətdir?

- A) kamera
- B) silindirik korpus**
- C) korpus
- D) silindirik
- E) banka

352) Sual: Göstərilən maşınlardan hansı mişar itiləyici dəzgahdır.

- A) PTA**
- B) PLA
- C) PVV
- D) PNŞ
- E) PQ

353) Sual: quruducu – təmizləyici sexin işinə nəzarət etmək üçün sex işə başladıqda neçə dəq sonra xam pambığın nəmliyi müəyyən olunur?

- A) 500
- B) 100
- C) 30**
- D) 200
- E) 400

354) Sual:Göstərilən maşınlardan hansı mişar kəsici dəzgahdır?

- A) PTA
- B) PVV
- C) PNS**
- D) PNŞ
- E) PLA

355) Sual: $a = L_p/L_n$ bu ifadədə L_n nəyi bildirir ?

- A) praktiki hava miqdarı
- B) nəzəri hava miqdarı**
- C) uzunluq
- D) nəmlik tutumu
- E) pambığın məhsuldarlığı

356) Sual:I zonada hansı proses baş verir ?

- A) qaz qatışığı alovlanır
- B) qızışma prosesi baş verir
- C) buxar hava ilə qarışdırılır
- D) yanacaq buxar ilə qarışdırılır
- E) yanacaq hava ilə qarışdırılır**

357) Sual:Göstərilən maşınlardan hansı mişar dişi olan dəzgahdır?

- A) OPV**
- B) OVM
- C) PLA
- D) PVV
- E) ON-6

358) Sual:Cin maşınlarında mişarlı silindr neçə saatdan bir dəyişdirilir?

- A) 64 saat
- B) 36 saat**

C) 42 saat

D) 48 saat

E) 56 saat

359) Sual: $a = Lp/Ln$ bu ifadədə Lp nəyi bildirir ?

A) uzunluq

B) nəzəri hava miqdarı

C) praktiki hava miqdarı

D) pambığın məhsuldarlığı

E) nəmlik tutumu

360) Sual:yanan məşəl neçə zonadan ibarətdir ?

A) 3

B) 7

C) 2

D) 4

E) 5

361) Sual:yandırılmaq üçün nəzərdə tutulan yanacaq ilk növbədə nə ilə qarışdırılır ?

A) hava

B) hava , su

C) qaz, hava

D) su

E) qaz

362) Sual:Linter maşınlarda mişarlı silindr neçə saatdan bir dəyişdirilir?

A) 42 saat

B) 36Saat

C) 64 saat

D) 60 saat

E) 32 saat

363) Sual:TQ – 1,5 markalı istilik generatoru əsas hansı hissədən ibarətdir ?

- A) tüstü çıxan boru, qarışdırma kamerası
- B) qazyandırıran hissə, qarışdırma kamerası , tüstü çıxan boru**
- C) qazyandırıran hissə
- D) qarışdırma kamerası
- E) tüstü çıxan boru

364) Sual:Mişar sexində PTA markalı dəzgaklarda hansı əməliyyat aparılır?

- A) Mişarların yığılması
- B) Mişarların itilənməsi**
- C) Kolosniklərin yığılması
- D) Araqatalımın yığılması
- E) Mişar dişlərinni açılması

365) Sual:Mişar sexində OPV markalı dəzgahlarda hansı əməliyyat aparılır

- A) düzgün cavab yoxdur
- B) Mişarların itilənməsi**
- C) Kolosniklərin yığılması
- D) Kolosniklərin cilalanması
- E) Mişar dişinin açılması

366) Sual:PNS markalı dəzgahda hansı əməliyyat həyata keçirilir?

- A) Kolosniklərin yığılması
- B) Mişarların cilalanması**
- C) Mişar dişinin açılması**
- D) Kolosniklərin cilalanması
- E) Kolosniklərin hazırlanması

367) Sual:TQ – 1,5 markalı istilik generatoru neçə əsas hissədən ibarətdir ?

- A) 5

B) 3

C) 12

D) 6

E) 10

368) Sual:pambıq emalı zavodlarında təbii qazla işləyən hansı markalı istilik generatorlarından istifadə olunur ?

A) 2 CBS

B) CTAM – K – 2

C) ABD

D) BBD – 8Y

E) TQ – 1,5

369) Sual:alışqan və istiqamətləndirici diametri neçə mm olan və bir – birinə birləşdirilmiş ayrı – ayrı silindirdə yerləşdirilmişdir ?

A) 100

B) 700

C) 10

D) 12

E) 15

370) Sual:QBK – 1,9 markalı qaz – hava caloriferi hansı əsas hissədən ibarətdir ?

A) hava vuran ventilyator, qarışma kamera

B) qarışma kamera

C) hava , qaz, qarışma kamera

D) hava vuran ventilyator

371) Sual:QBK – 1,9 markalı qaz – hava caloriferi neçə hissədən ibarətdir ?

A) 10

B) 3

C) 4

D) 5

E) 7

372) Sual: Mişar sexindəki avadanlıqların sayı zavodun hasm maşınlarının sayından asılı olaraq seçilir.

- A) elevatorların
- B) Quruducu barabanların
- C) Təmizləyici maşınların
- D) Cin-linter maşınlarının**
- E) Liftəmizləyicilərin

373) Sual: Mişar sexindəki qum vannasından hansı məqsədlə istifadə edilir

- A) Araqatlarının saxlanması
- B) Mişarların saxlanması
- C) Kolosniklərin cilalanması
- D) Mişarların cilalanması**
- E) Kolosniklərin saxlanması

374) Sual: Cin maşınlarında tətbiq olunan təzə mişarlarda neçə ədəd diş olur?

- A) 330
- B) 360
- C) 230
- D) 260
- E) 280**

375) Sual: Linter maşınlarında tətbiq olunan mişarlarda neçə ədəd diş olur?

- A) 200
- B) 360
- C) 330**
- D) 280
- E) 230

376) Sual: Linter maşınlarında 2-ci kəsilmədən sonra mişarlarda neçə diş olur?

- A) 230**

- B) 360
- C) 310
- D) 280
- E) 260

377) Sual:Linter maşınlarında 3-cü kəsilmədən sonra mişarlarda neçə diş olur?

- A) 260
- B) 360
- C) 310
- D) 280
- E) 230

378) Sual:CTAM – K – 2 aqreqatında yanacaq forsunkaya hansı markalı nasos vasitəsi ilə verilir ?

- A) BBD – 8Y
- B) ABD
- C) TQ – 1,5
- D) 2CBS
- E) 1,5B

379) Sual:CTAM – K – 2 aqreqatı yüksək təzyiqli hansı markalı iki ventilyatorla təchiz olunur ?

- A) ABD
- B) 2CBS
- C) BD – 8Y
- D) BBD – 8Y
- E) ABD , BBD – 8Y

380) Sual:Linter maşınlarında 4-cü kəsilmədən sonra mişarlarda neçə diş olur?

- A) 290
- B) 230
- C) 260
- D) 280

E) 300

381) Sual:CTAM – K – 2 aqreqatında örtüklər arasında hava keçmək üçün neçə mm məsafə mövcuddur ?

A) 100 – 150

B) 40 – 50

C) 500

D) 200 – 250

E) 200 – 300

382) Sual:Linter maşınlarında 5-ci kəsilmədən sonra mişarlarda neçə diş olur?

A) 300

B) 0 310

C) 0 280

D) 0 330

E) 290

383) Sual:nə zaman kerosindən istifadə olunur?

A) xam pambığın yuyulması

B) xam pambığın qurudulması üçün

C) xam pambığın saxlanması

D) xam pambığın təmizlənməsi

E) xam pambığın kiplənməsi

384) Sual:Linter maşınlarında 1-ci kəsilmədən sonra mişarların diametri neçə mm olur?

A) 330

B) 310

C) 280

D) 300

E) 320

385) Sual:istehsal prosesində alınan yanacaq necə yanacaq adlanır ?

- A) qaz
- B) süni**
- C) təbii
- D) duru
- E) bərk

386) Sual:Linter maşınlarında 2-ci kəsilmədən sonra mişarların diametri neçə mm olur?

- A) 330
- B) 300**
- C) 320
- D) 280
- E) 310

387) Sual:istilik yaratma qabiliyyəti neçə olan material yanacaq adlanır ?

- A) 20
- B) 100
- C) 75
- D) 29300**
- E) 35

388) Sual:Linter maşınlarında 3-cü kəsilmədən sonra mişarların diametri neçə mm olur?

- A) 330
- B) 280
- C) 310
- D) 290**
- E) 320

389) Sual:Sürtünmə nəticəsində boru kəmərində yaranan təzyiq itkisi hansı düsturla təyin edilir?

- A) mütləq quru havanın miqdarı**
- B) havanın nəmlik tutumu
- C) doğru cavab yoxdur

D) havanın başlangıç nömlik tutumu

E) nömlik tutumu

390) Sual: Seperatororda yaranan təzyiq itkisi hansı ifadə ilə xarakterizə olunur?

A) S=SEQ

B) hs=CQum

C) h=CGH

D) h=CHK

E) h=CGT

391) Sual: İşçi boru kəmərinə qoşulmuş xətti daştutan əlavə olaraq nə qədər təzyiq itkisi yaradır?

A) 500-550 Pa

B) 200-250 Pa

C) 100-150 Pa

D) 300-350 Pa

E) 400-450 Pa

392) Sual: Unter maşınlarında 4-cü kəsilmədən sonra mişarların diametri neçə mm olur?

A) 290

B) 280

C) 310

D) 330

E) 320

393) Sual: Linter maşınlarında 5-ci kəsilmədən sonra mişarların diametri neçə mm olur?

A) 280

B) 260

C) 290

D) 270

E) 240

394) Sual:Pambıq zavodlarının istehsalat sexlərində havanın zibillik norması neçə kg/m^3 -dən çox olmamalıdır?

- A) 15
- B) 10**
- C) 8
- D) 5
- E) 3

395) Sual:Linterdəki voroşitelin diamteri neçə mm-dir?

- A) 140
- B) 95
- C) 105
- D) 115**
- E) 125

396) Sual:Kobud təmizləmə zamanı hansı ölçüdə olan tozlar havadan təmizlənir

- A) 30μ -dən çox olan
- B)** 100μ -dən çox olan
- C) 150μ -dən çox olan
- D) 80μ -dən çox olan
- E) 60μ -dən çox olan

397) Sual:Orta təmizləmə zamanı hansı ölçüdə olan tozlar havadan təmizlənir

- A) 50μ -dən çox olan
- B) 5μ -dən çox olan
- C)** 10μ -dən çox olan
- D) 20μ -dən çox olan
- E) 30μ -dən çox olan

398) Sual:Seperatorda yaranan təzyiq itkisi hansı parametrlərdən asılıdır?

- A) borunun təzyiqindən
- B) borunun temperaturdan**

- C) borunun uzunluğundan
- D) borunun nəmliyindən
- E) ümumi hava sərfi və separatorun setkali səthindəki dəliklərin en kəsik sahəsi**

399) Sual: Yerli müqavimət əmsalı boru kəmərinin hansı hissəsindən asılıdır?

- A) boru kəmərinin rəngindən
- B) boru kəmərinin nəmliyindən
- C) boru kəmərinin giriş hissəsindən**
- D) boru kəmərinin orta hissəsindən
- E) boru kəmərinin sonundan

400) Sual: Zərif təmizləmə zamanı hansı ölçüdə olan tozlar havadan təmizlənir

- A) 20μ -dən kiçik olan
- B) 10μ -dən kiçik olan**
- C) 50μ -dən kiçik olan
- D) 40μ -dən kiçik olan
- E) 30μ -dən kiçik olan

401) Sual: Hansı sistem havanı kondisionerləşdirən sistem adlanır?

- A) Borular
- B) Mühərriklər
- C) Korpuslar
- D) Ventillər
- E) Bütün dövrələrdə havanı verilmiş parametrlərdə saxlayan sistem**

402) Sual: Hansı kamera kondisioner adlanır?

- A) Ventillər
- B) havanı təmizləyən, qızdırıran, nəmləşdirən və qurudan qurğu**
- C) Mühərriklər
- D) Borular

E) Korpuslar

403) Sual: Nə üçün ilkin emal zavodlarında kondensionerləşdirən sisitemquraşdırılır?

- A) Bu müəssisələrdə hava dondurulur
- B)** Bu müəssisələrdə hava konkret təyin olunmamış parametrlərdə saxlanır
- C) Bu müəssisələrdə hava sovrulur
- D) Bu müəssisələrdə hava qızdırılır
- E) Bu müəssisələrdə hava nəmləşdirilir

404) Sual: Yerli müqavimət əmsalı boru kəmərinin hansı hissəsindən asılıdır?

- A)** boru kəmərinin giriş hissəsindən
- B) boru kəmərinin orta hissəsindən
- C) boru kəmərinin sonundan
- D) boru kəmərinin rəngindən
- E) boru kəmərinin nəmliyindən
- F) boru kəmərinin giriş hissəsindən

405) Sual: Sürtünmə nəticəsində boru kəmərində yaranan təzyiq itkisi onun hansı parametri ilə tərs mütənasibdir?

- A) borunun nəmliyi ilə
- B)** borunun diametri ilə
- C) borunun rəngi ilə
- D) borunun tixacı ilə
- E) borunun temperaturası ilə

406) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında yaranan təzyiq itkilərindən hansı aşağıda verilmişdir?

- A) borunun uzunluğuna görə yaranan
- B) borunun eninə görə yaranan
- C) borudakı tixaca görə yaranan
- D) borunun təzəliyinə görə yaranan
- E)** daştutanda, seperatorda və hava kəmərində yaranan

407) Sual:Orta təzyiqli ventilyatorlar hansı məqsədlə istifadə olunur?

- A) Ağır daşların daşınması üçün
- B) Dəmir qırıntılarını daşınması üçün
- C) Təmiz havanın daşınması üçün
- D)** Lifli materialların daşınması üçün
- E) Lifli tullantıların daşınması üçün

408) Sual:Sovrucu ventilyatorlar hansı halda quraşdırılır?

- A) Havanın az miqdarda dəyişdirilməsi tələb olunarsa
- B) Havanın dondurulması tələb olunarsa
- C) Havanın nəmləşdirilməsi tələb olunarsa
- D) Havanın qızdırılması tələb olunarsa
- E) Havanın soyudulması tələb olunarsa

409) Sual:buxarlanma sahəsi artdıqca , buxarlanan nəmliyin miqdarı necə dəyişir ?

- A) azalır
- B) dəyişmir
- C) intensiv
- D) azalır, artır
- E)** artır

410) Sual:Əgər havanın dəyişməsinin təkrarlanması -3+2 kimi yazılıbsa,onda bu necə başa düşülməlidir?

- A) havanın dəyişməsini
- B) Havanın bir dəfə dəyişməsini
- C)** sovrucu sistemin 3,verici sistemin isə 2 dəfə dəyişməsi
- D) Havanın beş dəfə dəyişməsini
- E) Havanın dəyişməməsini

411) Sual:İlin soyuq aylarında istehsal sahəsindən çox hava çıxarılmazsa və o qapı vəpəncərlərdən gələn hava ilə əvəz olunarsa,onda hansı hadisə baş verər?

- A) İstehsalın məhsuldarlığı artacaq

- B) İstehsal sahəsində hava qızacaq
- C) İstehsal sahəsində hava soyuyacaq
- D) İstehsal sahəsi soyuyar, işçilərin əhvalı pisləşər və xəstələrlər**
- E) İstehsal dayanacaq

412) Sual: Ventilyatorda mühərrik nə üçün istifadə olunur?

- A) Çarxındakı qanadları tərpətmək üçün
- B) Çarxsız işləmək üçün
- C) Çarxı hərəkətə gətirmək üçün**
- D) Çarxını dayandırmaq üçün
- E) Çarxındakı qanadları dayandırmaq üçün

413) Sual: İstehsal ahəsində havanı güclü dəyişənsovurucu ventilyatorlar hansı halda quraşdırılır?

- A) İstehsal dayananda
- B) İstehsal sahəsi isti olanda
- C) İstehsal sahəsi bir neçə otaqdan ibarət olanda**
- D) İstehsal sahəsi kiçik olanda
- E) İstehsal sahəsi soyuq olanda

414) Sual: Təbii ventilyasiya sistemi hansı sistemə deyilir?

- A) Mühərriklərlə
- B) Daxili və xarici havanın həcmi kütləsinin fərqi**nə əsasən külək vasitəsi ilə
- C) Kondisionerlə
- D) Borularla
- E) Ventillərlə

415) Sual: Mexaniki ventilyasiya nəyə deyilir?

- A) Mühərrikin köməyi ilə havanın dəyişdirilməsinə
- B) Borunun vasitəsilə havanın dəyişdirilməsinə
- C) Kondisionerin köməyi ilə havanın dəyişdirilməsinə
- D) Ventilyatorun vasitəsi ilə havanın dəyişdirilməsinə**

E) Deflektorun vasitəsi ilə havanın dəyişdirilməsinə

416) Sual: Cin maşınlarında tıxanma halı harada baş verir?

- A) lava kamerasında
- B) çivli barabanla astma arası aralıqda
- C) qidalandırıcı silindrlər arasında
- D) işçi kamerasında**
- E) lifaparıcı boruda

417) Sual: Cinin işçi kamerasında çiyidin tüklülüyü nəyin vasitəsilə tənzimlənir?

- A) havanın sürətini dəyişməklə
- B) qidalanma sürətini dəyişməklə**
- C) mişarlı silindrin sürətini dəyişməklə
- D) kolosniklər arası məsaəfni dəyişməklə
- E) çiyid darağının vəziyyətini dəyişməklə

418) Sual: Xam pambıqdan iri qarışqların təmizlənməsi prosesi hansı maşınlarda aparılır?

- A) Lentli
- B) Mişarlı**
- C) Çivli
- D) Lövhəli
- E) İynəli

419) Sual: Çıxarıcı barabanın səthinə çəkilən tam metallik mişarlı lentin dişlərinin aşağıda göstərilən addımlarından hansı doğrudur?

- A) $t= 1,8 \text{ mm}$
- B) $t= 1,4 \text{ mm}$**
- C) $t= 1,5 \text{ mm}$
- D) $t= 1,6 \text{ mm}$
- E) $t= 1,7 \text{ mm}$

420) Sual: T-16 markalı çırpcı maşını neçə seksiyadan ibarətdir.

- A) 5
- B) 3**
- C) 2
- D) 1
- E) 4

421) Sual: CH-1 fasılısız işləyən qarışdırıcı istehsalın hansı sahəsində tətbiq edilir.

- A) tikiş
- B) toxuculuq
- C) əyricilik**
- D) trikotaj
- E) boyaq-bəzək

422) Sual: ЧМ-450-7 şlayapalı darayıçı maşını xammalla necə qidalanır

- A) ipliklə
- B) pambıq lifi
- C) kələflə
- D) xolostla**
- E) lentlə

423) Sual: Zərif lifli pambıq darayıçı maşının çıxarıçı barabanın səthi hansı işçi üzvlə örtülür.

- A) barmaqlarla
- B) mişarlı lentlə
- C) iynəli lentlə**
- D) tam metallik mişarlı lentlə
- E) bıçaqlarla

424) Sual: ЧМД-4 darayıçı maşının neçə barabani vardır.

- A) beş
- B) iki**
- C) bir

D) üç

E) dörd

425) Sual: ЧМД – 4 darayıçı maşının son məhsulu nədir.

A) iplik

B) kələf

C) burulmuş sap

D) xolost

E) lenta

426) Sual: ЧМ-14 darayıçı maşının məhsildarlığı hansı hədlərdə dəyişir.

A) 10 -15 kq/saat

B) 5 - 10 kq/saat

C) 10 -30 kq/saat

D) 10 -30 kq/saat

E) 20 -30 kq/saat

F) 15- 20 kq/saat

427) Sual: Cinin işçi kamerasında tıxanma halı nə zaman baş verir?

A) hava şərti azaldıqda

B) pambıqla qidalanma zəif olduqda

C) pambıqla qidalanma güclü olduqda

D) işçi kamerasının həcmi kiçildikdə

E) işçi kamerasının həcmi böyüdükdə

428) Sual: İşçi kamerasada mişar dişlərinin lifi tutma qabiliyyəti nə zaman normal olar?

A) işçi kamerasının sıxlığı yüksək olarsa

B) mişarlı silindrin yüksək sürəti zamanı

C) işçi kamerasının həcmi böyük olarsa

D) işçi kamerasının həcmi kiçik olarsa

E) işçi kamerasının sıxlığı zəif olarsa

429) Sual: Valikli cinləmə prosesi hansı pambıq növləri üçün tətbiq edilir?

- A) düzgün cavab yoxdur
- B) birillik pambıq bitkiləri üçün
- C) çoxillik pambıq bitkiləri üçün
- D) orta lifli pambıq növləri üçün
- E) zərif lifli pambıq növləri üçün**

430) Sual: Linterdəki mişarların sayı neçə ədəd olur?

- A) 180
- B) 100
- C) 130
- D) 140
- E) 160**

431) Sual: İstehsal sahəsində havanın dəyişməsi neçə işarə ilə təyin edilir?

- A) 5
- B) 1
- C) 2**
- D) 3
- E) 4

432) Sual: İstehsal sahəsində havanın dəyişməsi aşağıdakı hansı işaretlərlə təyin edilir?

- A) ≈
- B) +; -**
- C) %
- D) +
- E) -

433) Sual: Linterdəki mişarların sayı neçə ədəd olur?

- A) 180

- B) 100
- C) 130
- D) 140
- E) 160

434) Sual: İstehsal sahəsinə havanın çıxarılması hansı işarə ilə qeyd edilir?

- A) +
- B) -**
- C) %
- D) + , -
- E) ≈

435) Sual: Ətraf mühütün temperaturu neçə faizdən çox olduqda pəncərələrin açılmasına icazə verilir?

- A) 10**
- B) 2
- C) 4
- D) 6
- E) 8

436) Sual: Təbii ventilyasiyanın neçə halı vardır?

- A) 4
- B) 5
- C) 1
- D) 2**
- E) 3

437) Sual: Valikli cinlərdə əssas işçi orqan nədir?

- A) dənli baraban**
- B) yumşaldıcı baraban
- C) iynəli baraban
- D) düzləndirici baraban

E) vurucu baraban

438) Sual: Valikli cinlərdə neçə ədəd düzləndirici baraban olur?

- A) beş ədəd
- B) bir ədəd**
- C) iki ədəd
- D) üç ədəd
- E) dörd ədəd

439) Sual: Valikli cinlərdə neçə ədəd iynəli baraban quraşdırılır?

- A) üç ədəd
- B) dörd ədəd
- C) beş ədəd
- D) bir ədəd**
- E) iki ədəd

440) Sual: Valikli cinlərdə neçə ədəd yumşaldıcı baraban olur?

- A) beş ədəd
- B) bir ədəd**
- C) iki ədəd
- D) üç ədəd
- E) dörd ədəd

441) Sual: Pambıq təməzləmə zavodlarında istifadə olunan nəqliyyat vasitələri hansı qruplara bölünür?

- A) elektromexaniki
- B) elektrik
- C) aerodinamik
- D) hidravlik
- E) pnevmatik,mexaniki və avtotraktor**

442) Sual: Xam pambığın müəssisədə daşınmasında istifadə olunan əsas nəqliyyat növü hansıdır?

- A) elektromexaniki
- B) pnevmatik**
- C) hidravlik
- D) aerodinamik
- E) elektrik

443) Sual: Təzyiq fərqi borunun hansı hissəsində əmələ gəlir?

- A) üstündə
- B) əvvəlində
- C) sonunda
- D) əvvəlində və sonunda**
- E) ortasında

444) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğuları hansı qrupıara bölünürlər?

- A) Sovurucu, vurucu və sovurucu-vurucu**
- B) qəbuledici
- C) ötürücü
- D) quruducu
- E) nəmləşdirici

445) Sual: Pambıq təmizləmə zavodlarında mahlıcın cin batareyalarından kondensora daşınmasında hansı qurğulardan istifadə olunur?

- A) nəmləşdirici
- B) sovurucu**
- C) ötürücü
- D) qəbuledici
- E) quruducu

446) Sual: Pambıq təmizləmə zavodlarında lintin linterdən kondensora daşınmasında hansı qurğular istifadə olunur?

- A) nəmləşdirici
- B) ötürücü
- C) sovurucu**

D) qəbulədici

E) quruducu

447) Sual: Ümumi boruların birləşməsində və onlarən qablara ayrılmışında əsasən nəyə fikir verilir?

A) boruların rənglənməsinə

B) boruların qısalığına

C) boruların uzunluğuna

D) şəbəkənin germetikliyinə

E) boruların diametrinə

448) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğuları pambıqtəmizləmə zavodlarında hasm məqsədlə istifadə olunur?

A) xam pambığın sərilməsində

B) xam pambığın daşınmasında

C) xam pambığın qurudulmasında

D) xam pambığın soyudulmasında

E) xam pambığın nəmləşdirilməsində

449) Sual: Aşağıdakılardan hansılar pnevmatik nəqliyyat qurğuları sisteminə aiddir?

A) heç biri

B) hidravlik

C) aerodinamik

D) elektrik

E) elektromexaniki

450) Sual: Boru kəmərində materialın hava ilə hərəkətə gətirilməsi hansı nəqliyyat növünə aiddir?

A) elektrik

B) elektromexaniki

C) hidravlik

D) aerodinamik

E) pnevmatik

451) Sual: İşçi boruda təzyiqlər fərqi əmələ gələrsə, onda nə olar?

- A) boruda hava hərəkətə gələr
- B) boruda hava nəmləşər
- C) boruda hava artar
- D) boruda hava istiləşər
- E) boruda hava soyuyar

452) Sual: Sovurucu pnevmatik nəqliyyat qurğuları lifayırma prosesində hansı məqsədlə istifadə edilir?

- A) Mahlıcın təmizlənməsi üçün
- B) Omahlıcın nəmləşdirilməsi üçün
- C) Omahlıcın preslənməsi üçün
- D)** mahlıcın cin batareyasından kondensora daşınması üçün
- E) Mahlıcın qurudulması üçün

453) Sual: Magistral boruların zavod daxili hərəkətə mane olmaması üçün hansı tədbirlər görülür?

- A) borular quraşdırılır
- B)** borular yeraltı quraşdırılır
- C) borular yerüstü quraşdırılır
- D) borular ixtisara salınır
- E) borular şəffaf quraşdırılır

454) Sual: Ümumi borularda şəbəkənin germetikliyi hansı hissələrdə yoxlanılır?

- A) birləşmələrdə yaxud qollar ayrılmazı yerlərdə
- B) boruların içində
- C) boruların üstündə
- D) boruların sonunda
- E) boruların əvvəlində

455) Sual: Dəridən hazırlanmış disklər işçi valikin valına hansı təzyiqlə sıxılır?

- A) 9-10 H/mm²
- B) 2-4 H/mm²

- C) 4-5 H/mm²
- D) 5-6 H/mm²
- E) 7-8 H/mm²**

456) Sual: Linter maşınlarında maqnit tutucusu harada quraşdırılır?

- A) hava kamerasında
- B) qidalandırıcıda**
- C) işçi kamerada
- D) mişarlı val üzərində
- E) kolosnik şəbəkə üzərində

457) Sual: İşçi valının uzunluğu neçə mm olur?

- A) 121501220
- B) 1315-1320
- C) 915-920
- D) 1015-1020**
- E) 1115-1120

458) Sual: Valikli cinlərdə vurucu orqan hansı növ hərəkət edir?

- A) vint xətti boyunca
- B) şaquli xətt boyunca
- C) üfüqi xətt boyunca
- D) düzxətli hərəkət**
- E) firlanma hərəkəti

459) Sual: Valikli cinlərdə dərili valikin materialı hansı təbii dəridən hazırlanır?

- A) pələng dərisi
- B) Qoyun dərisi
- C) dana dərisi
- D) camış dərisi**
- E) fil dərisi

460) Sual: İri həcmli və ağır işləri mexanikləşdirən vasitələr birinci qrupuna hansılar aiddirlər?

- A) əsas vasitələr
- B)** fasiləzi texnoloji prosesi təmin edən vasitələr
- C) fasiləsiz texnoloji prosesi təmin etməyən vasitələr
- D) köməkçi vasitələr
- E) əlavə vasitələr

461) Sual: İri həcmli və ağır işləri mexanikləşdirən vasitələrin ikinci qrupuna hansılar aiddir?

- A) məhsulun preslənməsini təmin edən vasitələr
- B) məhsulların qurudulmasını təmin edən vasitələr
- C)** xammal emalını təmin edən vasitələr
- D) məhsulun emalını təmin edən vasitələr
- E) məhsulun təmizlənməsini təmin edən vasitələr

462) Sual: Pnevmonəqliyyat qurğularının hansı növləri vardır?

- A) anbarlararası
- B)** zavoddaxili, sexlərarası və sexdaxili
- C) buntlararası
- D) məntəqələrarası
- E) müəssisələrarası

463) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun tətbiqində məqsəd nədir?

- A) boru kəmərində material qurutmaq
- B) boru kəmərində havanı daşımaq
- C) boru kəmərində materialı təmizləmək
- D) boru kəmərində materialı nəmləşdirmək
- E)** boru kəmərində materialı hava ilə hərəkətə gətirmək

464) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğusunda havanın hərəkəti hansı fiziki hadisə ilə həyata keçirilir?

- A) borulardakı dəliyə görə

- B)** boruda yaranan təzyiqlər fərqiñə görə
- C) boruda axan mayeyə görə
- D) boruda əmələ gələn rəqsi hərəkítə görə
- E) borudakı tıxaca görə

465) Sual: İşçi ötürücü boru hansı hissəerdən inarətdir?

- A) bunt meydançasından
- B) toz çökdürücü qurğudan
- C) oxlu ventelyatordan
- D) mərkəzdənqaćma ventelyatordan
- E)** magistral sahədən və ötürücü qollardan

466) Sual: Magistral borular yeraltı formada istifadəsi nə üçün əlverişlidir?

- A)** zavoddaxili hərəkətə mane olmur
- B) zavoddan kənar işlər tənzimlənir
- C) zavoddaxili istehsalı yüksəldir
- D) zavoddaxili hərəkəti tənzimləyir
- E) zavoddaxili hərəkətə mane olur

467) Sual: İşçi aparıcı boruda hava hərəkətə gəlibsə, onda boruda hansı fiziki hadisə baş erib?

- A) borunun əvvəli ilə sonu arasında təzyiq dəyişib
- B) Boruda maye əmələ gəlib
- C) boruda hava artıb
- D) boruda hava soyuyub
- E) boruda hava istiləşib

468) Sual: Sovurucu pnevmatik nəqliyyat qurğuları linteləmə prosesində hansı məqsədlə istifadə edilir?

- A) lintin qurudulması üçün
- B)** Lintin linterdən kondensora daşınması üçün
- C) lintin təmizləmə üçün
- D) lintin preslənməsi üçün

E) lıtin nəmləşdirilməsi üçün

469) Sual: Adları göstərilən markalardan hansı valikli cinin markasıdır?

A) X D D M

B) ХДВМ

C) ЗКДД

D) X KQ

E) X L F

470) Sual: İşçi valikin ilkin maksimum diametri neçə mm olur?

A) 180

B) 150

C) 250

D) 220

E) 200

471) Sual: İşçi valikin minimum diametri neçə mm olur?

A) 100

B) 150

C) 170

D) 80

E) 130

472) Sual: Valikli cinin məhsuldarlığı neçə kq/saat-dır.

A) 200

B) 60

C) 80

D) 120

E) 160

473) Sual: Valikli cinin məhsuldarlığı neçə kq/saat-dır.

- A) 60
- B) 120
- C) 160
- D) 200
- E) 80

474) Sual: Valikli cinin təmizləmə effekti neçə %-dir?

- A) 45-50
- B) 10-15
- C) 20-25**
- D) 65-70
- E) 35-40

475) Sual: İri həcmli və ağır işləri mexanikləşdirən vasitələr neçə qrupa bölünür?

- A) 3
- B) 1
- C) 2**
- D) 4
- E) 5

476) Sual: İşçi ötürücü boru neçə hissədən ibarətdir?

- A) 1
- B) 4
- C) 5
- D) 3
- E) 2**

477) Sual: İşçi ötürücü borunun magistral sahəsinin diametri neçə mm olur?

- A) 100-150
- B) 350-400
- C) 400-450**

D) 150-200

E) 250-300

478) Sual: İşçi ötürücü borunun magistral sahəsindəki borunun divarının qalınlığı neçə mm olur?

A) 4-5

B) 1-2

C) 5-6

D) 2-3

E) 3-4

479) Sual: İşçi ötürücü borunun uzunluğu neçə metr olur?

A) 200-205

B) 100-150

C) 250-300

D) 150-200

E) 300-350

480) Sual: Magistral borular stasionar halda olarsa, onda o hansı dərinlikdə yerin altında quraşdırılır?

A) 1000-1100

B) 400-500

C) 200-300

D) 600-700

E) 800-900

481) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun hesabatı hansı parametrlərə əsaslanır?

A) borunun uzunluğuna

B) borunun ağırlığına

C) borunun diametrinə

D) borunun qısalığına

E) boruda havanın hərəkət sürəti, hava sərfi və təzyiq itkilərinə

482) Sual:Borunun daxilindəki havanın təzyiqi ilə daşınan materialın kütləsi arasında hansı işarə qoyulmalıdır?

- A) tərs mütənasiblik
- B) təqribilik
- C) hasil
- D) bərabərlik**
- E) qeyribərabərlik

483) Sual:Cismin həcmi hansı ölçü vahidi ilə təyin edilir?

- A) kq
- B) mm
- C) kq/san
- D) kq/m
- E) m³**

484) Sual:Materialın sıxlığı hansı ölçü vahidi ilə təyin edilir?

- A) kq
- B) mm
- C) m³
- D) kq/san
- E) kq//m³**

485) Sual:Vitaniya sürəti zamanı material borunun içərisində hansı vəziyyətdə olur?

- A) asılmış**
- B) sıxılmış
- C) yumşaldılmış
- D) xırda topalarla
- E) topalanmış

486) Sual:Turbulent rejiminin intensiv dəyişməsi zamanı vitaniya sürəti necə dəyişir?

- A) itir
- B) çıxalır**

- C) azalır
- D) zəyifləyir
- E) güclənir

487) Sual: Enerji itkisini azaltmaq məqsədi ilə materialın hərəkət sürəti üfüqi və şaquli borularda necə olur?

- A) eyni
- B) fərqi
- C) yüksək
- D) az
- E) çox

488) Sual: Linterlər batareyasının hər birində maksimum neçə ədəd linter maşınları quraşdırılır?

- A) 9
- B) 11
- C) 2
- D) 5
- E) 7

489) Sual: Borunun daxilində nəql olunan material hansı sürətdə asılmış vəziyyətdə olur? (

- A) yüksək sürətdə
- B) bucaq sürətində
- C) vitaniya sürətində
- D) turbulent sürətində
- E) orta sürətdə

490) Sual: İşçi valiki fırlanma tezliyi neçə dəq-1 dir?

- A) 220
- B) 200
- C) 100
- D) 120
- E) 60

491) Sual: Qidalandırıcı silindrlərin vəzifəsi nədir?

- A) pambığın təmizləmək
- B) havanı ayırmaq
- C) pambığın xaric etmək
- D) nəmliyi ayırmaq
- E) maşını xammalla təmin etmək**

492) Sual: Təmizləyici машında yumşaldıcı barabanın vəzifəsi nədir?

- A) lini yumşaltmaq
- B) çiyidi yumşaltmaq
- C) istiliyi azaltmaq
- D) nəmliyi ayırmaq
- E) pambığın yumşaltmaq**

493) Sual: Kolosnik şəbəkə göstərilən maşınlardan hansında quraşdırılır?

- A) UTP
- B) RX**
- C) SS-15A
- D) 2CTL
- E) 2SB-10

494) Sual: Adları göstərilən maşınlardan hansı xam pambığdan xırda qarışqları təmizləyir?

- A) RX-1
- B) 2SB-10
- C) SS-15A
- D) RX
- E) SC-02**

495) Sual: RX-1 maşının şotkalı barabanın fırlanma tezliyi neçə dəq-1 olur?

- A) 1000**

- B) 500
- C) 400
- D) 800
- E) 600

496) Sual:RX-1 maşının şotaklı barabanın diametri neçə mm olur?

- A) 600
- B) 200
- C) 300**
- D) 500
- E) 400

497) Sual:RX-1 maşının mişarlı barabanın diametri neçə mm olur?

- A) 480**
- B) 400
- C) 450
- D) 380
- E) 300

498) Sual:Valikli cinlərdə setka ilə çivli baraban arası aralıq məsafə neçə mm-dir?

- A) 018-20
- B) 20-22
- C) 014-16
- D) 10-12**
- E) 6-8

499) Sual:Valikli cinlərdə setka ilə iynəli baraban arası aralıq məsafə neçə mm-dir?

- A) 25-30
- B) 10-15**
- C) 15-20
- D) 5-10

E) 20-25

500) Sual: RX təkrar emal maşının göstərilən aqreqat və axın xətlərindən hansında tətbiq edilir?

- A) LP-1S
- B) OXP-3
- C) GA-12M
- D) PLPXVM
- E) UXK

501) Sual: İri qarşıqları təmizləyən RX-1 maşınınnda neçə ədəd mişarlı baraban olur?

- A) 5
- B) 4
- C) 3
- D) 2**
- E) 6

502) Sual: Valikli cinlərdə vurucu lövhə ilə işçi valik arası məsafə neçə mm-dir?

- A) 4
- B) 0
- C) 1**
- D) 2
- E) 3

503) Sual: Valikli cinlərdə vurucu valikin fırlanma tezliyi neçə dəq-1dir?

- A) 1200-1400
- B) 1000-1200
- C) 1800-2000**
- D) 2200-2400
- E) 1600-1800

504) Sual: SÇ- 02 maşınında qidalandırıcı valıklərin dövrlər sayı nəycin vasitəsilə tənzimlənir?

- A) Boşluq klapanın
- B) Çivli barabanların
- C) Impulslu variatorun**
- D) Konveyerin
- E) Setkanın

505) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun hesabatından alınan parametrlərə görə hansı əlavə qurğular seçilir?

- A) ventilyator, onun iş, rejimi və tələb olunan güc
- B) quruducu qurğular
- C) köməkçi borular
- D) ötürücü qurğular
- E) yükləyici qurğular

506) Sual: Xam pambığın aparıcı boruda pnevmatik nəql etdirilməsi hansı parametrlərdən asılıdır?

- A) hava axınının sürətindən, materialın konsentrasiyasından
- B) havanın temperaturundan
- C) havanın nəmliyindən
- D) havanın qumluğundan
- E) havanın ağırlığından

507) Sual: Axın xəttinin tətbiqi ilə sexdə hansı qurğuların işi ixtisara salınır?

- A) Elevatorun
- B) Vintli konveyerin**
- C) Seperatorun
- D) Iri zibil təmizləyici maşının
- E) Xırda zibiltəmizləyiici maşının

508) Sual: Borunun içərisində nəql olunan material hansı vəziyyətdə olmalıdır?

- A) sıxılmamış sərbəst vəziyyətdə
- B) sıxılmış vəziyyətdə**
- C) topalanmış vəziyyətdə

- D) xırda topalarla
- E) yumşaldılmış vəziyyətdə

509) Sual: Pambıq zavodlarının texnoloji prosesində axın xətləri hansı sexdə quraşdırılır?

- A) Cin sexində
- B) Quruducu sexdə
- C) Mişar sexində
- D) Təmizləyici sexdə**
- E) Linter sexində

510) Sual: Lintötürücü borunun başlangıç diametri neçə mm olur?

- A) 350**
- B) 100
- C) 150
- D) 250
- E) 300

511) Sual: Texnoloji sxemin III variantda xam pambığın hansı növlərinin emalı nəzərdə tutulur?

- A) Maşınla yiğilmiş gərzəkli xam pambığın
- B) I və II növ maşınla yiğilmiş
- C) I və II növ əl ilə yiğilmiş**
- D) II və IV maşınla yiğilmiş
- E) III və IV növ əl ilə yiğilmiş

512) Sual: Ağır qarışqları tutan qurğular göstərilən nəqliyyat vasitələrindən hansında quraşdırılır?

- A) Vintli konveyerdə
- B) Pnevmatik nəqliyyat qurğularında**
- C) Estakadalarda
- D) Elevatorda
- E) Vintli transportyorda

513) Sual: Nəql olunan materialın kütləsinin təyinidə istifadə olunan $G=V \cdot H$ düsturunda V-hərfi nəyi göstərir?

- A) cismin ağırlığını
- B) cismin həcmini**
- C) cismin kütləsini
- D) cismin uzunluğunu
- E) cismin hündürlüyünü

514) Sual: Seperatororda vakuum klapanın fırlanması tezliyi neçə dəq-1 dir

- A) 70
- B) 80**
- C) 100
- D) 50
- E) 20

515) Sual: Linter məşinlarının sayı hansı məşinların sayından asılı olaraq seçilir?

- A) kondensor
- B) Quruducu
- C) Təmizləyici
- D) Seperator**
- E) Cin

516) Sual: Seperatorun elektrik mühərrikinin gücü neçə kWt-dır?

- A) 28,0
- B) 7,0**
- C) 2,8
- D) 4,5
- E) 10,0

517) Sual: Hava axınında materialın konsentrasiyası artdıqca vitaniya sürəti necə dəyişir?

- A) zəifləyir
- B) yüksəlir**

- C) azalır
- D) itir
- E) güclənir

518) Sual: Texnoloji prosesdə “ulyuk” əsas hansı maşından alınır?

- A) pres
- B) təmizləyici
- C) quruducu
- D) cin**
- E) linter

519) Sual: Boruda havanın sürəti tıxac əmələ gətirmə sürətindən neçə dəfə çox olmalıdır?

- A) 1,7**
- B) 1,3
- C) 1,4
- D) 1,5
- E) 1,6

520) Sual: Seperatorun elektrik mühərrikinin gücü neçə kWt-dır?

- A) 4
- B) 10,0
- C) 28,0
- D) 7,0
- E) 7,0**

521) Sual: Texnoloji sxemin II variantda hansı nəmliyə malik xam pambığın emalı nəzərdə tutulur?

- A) 12
- B) 14%-dən az**
- C) 14%-dən çox
- D) 10%-dən az

E) 10%-dən çox

522) Sual: Texnoloji sxemin I variantda hansı nəmliyə malik xam pambığın emalı nəzərdə tutulur?

- A) 12%-dən az
- B) 14%-dən çox**
- C) 18 %-dən az
- D) 10%-dən az
- E) 10%-dən çox

523) Sual: Boruda havanın hərəkət sürəti, sərfi və təzyiqi hansı nəqliyyat vasitələri üçün təyin olunur?

- A) elektromexaniki
- B) mexaniki
- C) aerodinamik
- D) pnevmatik**
- E) elektrik

524) Sual: Mişarlı pambıq zavodlarının texnoloji sxemi neçə variantda aparılır?

- A) 7
- B) 3**
- C) 4
- D) 5
- E) 9

525) Sual: Təmizləyici maşınların xam pambıqla dolma əmsalı neçə olur?

- A) 3,0-3,5
- B) 0,30—35**
- C) 0,80-85
- D) 0,95-1,0
- E) 2,0-2,5

526) Sual: Təmizləyicidən istifadə əmsalı hesabat zamanı neçə götürülür?

- A) 0,90-0,95
- B) 0,10—0,5
- C) 0,30-0,35
- D) 0,60-0,65
- E) 0,80-0,85

527) Sual: Təmizləyici maşınlarda barabandan sonra xam pambığın həcm kütləsi neçə kq/m³ olur?

- A) 95-100
- B) 35-40
- C) 10-15
- D) 20-25
- E) 45-50

528) Sual: Zavodun istehsal gücünü təyin edərkən bir mişarın məhsuldarlığı neçə kq miş/saat götürülür?

- A) 12-16
- B) 5-7
- C) 15-17
- D) 18-20
- E) 12-14

529) Sual: Ventelyator, onun iş rejimi və tələb olunan gücü hansı nəqliyyat vasitələri üçün təyin olunur?

- A) aerodinamik
- B) mexaniki
- C) pnevmatik
- D) elektrik
- E) elektromexaniki

530) Sual: Hava axınının sürətindən və materialın konsentrasiyası xam pambığın neçə nəqli üçün təyin olunur?

- A) elektromexaniki
- B) mexaniki
- C) aerodinamik

D) pnevmatik

E) elektrik

531) Sual:Borunun içərisində material nə üçün sıxılmış vəziyyətdə olmalıdır?

A) ağırlaşdırılması üçün

B) rahat nəql olunması üçün

C) qurudulması üçün

D) təmizlənməsi üçün

E) nəmləşdirilməsi üçün

532) Sual:Hava borularının hesabatının aparılması üçün hansı elm sahəsini yaxşı bilmək lazımdır?

A) Elektrodinamika

B) Hidroaerodinamika

C) Mexanika

D) Dinamika

E) Elektromexanika

533) Sual:Bernulli tənliyinə görə əsasən borunun ixtiyarı kəsiyində kinetik və potensial enerjinin cəmi nəyə bərabərdir?

A) Müsbətdir

B) Sabitdir

C) Sıfıra bərabərdir

D) Düz mütənasibdir

E) Tərs mütənasibdir

534) Sual:Zavodun istehsal gücünü təyin edərkən bir cin maşınlarındakı maşınların sayı neçə ədəd götürülür?

A) 170

B) 130

C) 70

D) 50

E) 30

535) Sual:Bernulli tənliyi qaz və ya maye axınında hansı qanunu göstərir?

- A) Qeyri səlist çoxluqlar qanunu
- B) düzgün cavab yoxdur
- C) Termodinamikanın birinci qanunu
- D) Enerjinin saxlanması qanunu**
- E) Mexanikanın qanunu

536) Sual:Seperator hansı sexdə quraşdırılır?

- A) uqar sexində
- B) linter sexində
- C) doğru cavab yoxdur
- D) təmizləyici sexdə**
- E) toxumluq çiyid emalı sexində

537) Sual:Statik təzyiqin qiyməti necə olur?

- A) Qeyri kafi
- B) Mənfi
- C) Mənfi və müsbət**
- D) Müsbət
- E) Kafi

538) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında yaranan təzyiq itkilərindən hansı aşağıda verilmişdir?

- A) borudakı tixaca görə yaranan təzyiq itkisi
- B) borunun daxili divarının müqavimətinə görə yaranan təzyiq itkisi**
- C) borunun uzunluğuna görə yaranan təzyiq itkisi
- D) borunun təzəliyinə görə yaranan təzyiq itkisi
- E) borunun eninə görə yaranan təzyiq itkisi

539) Sual:Ventelyatorun yaratdığı təzyiq hansı göstəricilərdən asılı olaraq dəyişir?

- A) Enerjinin miqdərindən
- B) İşləmə rejimindən**

- C) Dövrlərin sayından
- D)** Dövrlərin sayından, işləmə rejimindən və havanın sıxlığından
- E) Havanın sıxlığından

540) Sual: Ventelyatorun seçilməsi zamanı onun hansı göstəricisi əsas götürülür?

- A) Xarici görünüşü
- B)** Xarakteristikası
- C) Qabarit ölçüsü
- D) Rəngi
- E) Səsi

541) Sual: Mərkəzdənqəçmə ventelyatorlarından hava çıkışının sahəsi onun harası hesab olunur

- A) Borunun rəngi
- B)** Korpusundakı çıkış dəliyinin sahəsi
- C) Korpusunun ölçüləri
- D) Korpusunun hündürlüyü
- E) Borunun uzunluğu

542) Sual: Ventelyatorun xarakteristikaları hansı yolla alınır?

- A) Hesablama yolu ilə
- B) Sınaq nümunələrinin yoxlanması ilə
- C)** Kütləvi nümunələrin yaxud onların modellərinin sınağı ilə
- D) Modellərinin yoxlanması ilə

543) Sual: Hidravlika elmində mayenin hansı hərəkət rejimləri vardır?

- A) Düzgün cavab yoxdur
- B)** Laminar və trubulent
- C) Xətti
- D) Parabolik
- E) Sinusoid

544) Sual: Ventilyator təzyiqi necə yaradır?

- A) Çarxsız işləməsi ilə
- B) Çarxını fırlatmaqla**
- C) Çarxını dayandırmaqla
- D) Çarxındakı qanadları tərpətməklə
- E) Çarxındakı qanadların dayanması ilə

545) Sual: Kanal və boru üzrə havanın hərəkət yolunda olan müqavimət hansıdır?

- A) İstehsalat havasındaki toz hissəcikləri
- B) Hava borusunda olan havadır
- C) Hava borusunun divarına sürtünən hissəciklər**
- D) İsti havadır
- E) Soyuq havadır

546) Sual: Ventilyator hansı məqsədlər üçün tətbiq olunur?

- A) Havaya yerdəyişmə hərəkəti vermək üçün**
- B) Havani qızdarmaq üçün
- C) Havani soyutmaq üçün
- D) Havani nəmləşdirmək üçün
- E) Havani qurutmaq üçün

547) Sual: Vətilyatorlar daşınan mühitin tərkibinə görə hansılara bölünürlər? (

- A) 110°C temperaturdan yüksək olmayan təhlükəsiz mühit üçün hazırlananlar
- B) 150 °C temperaturdan yüksək olmayan təhlükəsiz mühit üçün hazırlananlar**
- C) 140°C temperaturdan yüksək olmayan təhlükəsiz mühit üçün hazırlananlar
- D) 130 °C temperaturdan yüksək olmayan təhlükəsiz mühit üçün hazırlananlar
- E) 120°C temperaturdan yüksək olmayan təhlükəsiz mühit üçün hazırlananlar

548) Sual: Ventilyatorlar hərəkətə gətirmə tipinə görə hansılara bölünür?

- A) Qayısla birləşənlərə
- B) Tənzimlənən ötürüçülərlə birləşənlərə**

- C) Mühərrikə birbaşa, qayışla və tənzimlənən ötürücülərlə birləşənlərə
- D) Variatorla birləşənlərə
- E) Birbaşa birləşənlərə

549) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında tətbiq olunan ventilyatorlar hansı işlərinə görə qruplaşdırılır? (

- A) Yaratdığı genişlənməyə görə
- B) Yaratdığı nəmliyə görə
- C) Yaratdığı tam təzyiqə görə
- D) Yaratdığı istiliyə görə
- E) Yaratdığı sıxlığa görə

550) Sual: Havaya yerdəyişmə hərəkətini verən maşın necə adlanır?

- A) ventilyator
- B) Mühərrik
- C) Qayış
- D) Boru
- E) Dişli çarx

551) Sual: Kanal və boru üzrə havanın hərəkət yolunda olan müqavimət hansıdır?

- A) İstehsalat havasındaki toz hissəcikləri
- B) Hava borusunda olan havadır
- C) Yerli xarakterli səddlər
- D) İsti havadır
- E) Soyuq havadır

552) Sual: Dağ-mədən işlərində hansı ventilyatorlardan istifadə olunur?

- A) Orta təzyiqli
- B) Normal təzyiqli
- C) Yüksək təzyiqli
- D) Düzgün cavab yoxdur
- E) Aşağı təzyiqli

553) Sual: Statik təzyiq müsbət olduqda, onda həmin borudan dəlik açılsa, hansı hadisə baş verər?

- A) Hava avadanlığı qızdıracaq
- B)** Borudan hava xaricə çıxacaqdır
- C) Hava pəncərədən çıxacaq
- D) Hava qapıdan çıxacaq
- E) Hava boruya daxil olacaq

554) Sual: Aşağı təzyiqli ventilyatorlar hansı məqsədlə istifadə olunur?

- A)** Təmiz yaxud çirkli havanın daşınması üçün
- B) Dəmir qırıntılarını daşınması üçün
- C) Ağır daşların daşınması üçün
- D) Lifli tullantıların daşınması üçün
- E) Liflərin daşınması üçün

555) Sual: Ventilyatorun çarxının fırlanması üçün nədən istifadə olunur?

- A) Dişli çarxdan
- B)** mühərrikdən
- C) Maşından
- D) Borudan
- E) Ventilyatordan

556) Sual: Ventilyatorun çarxının fırlanması zamanı nə əmələ gəlir?

- A) Genişlənmə
- B) Sixlıq
- C) Nəmlilik
- D) İstilik
- E)** təzyiq

557) Sual: Liftəmizləyici maşında tətbiq olunan elektrik mühərrikninin gücü neçə kvt olur?

- A) 4,5

- B) 7,0
- C) 10,0**
- D) 15,0
- E) 2.8

558) Sual: Yüksək təzyiqli ventilyatorlar hansı həddə qədər təzyiq yaradırlar?

- A) 300-1200**
- B) 1100-2000
- C) 900-1800
- D) 700-1600
- E) 500-1400

559) Sual: Liftəmizləyici maşınların məhsuldarlığı neçə kq/s olur?

- A) 1800-2000
- B) 5000 və daha çox
- C) 1000-1200**
- D) 500-600
- E) 700-800

560) Sual: Liftəmizləyici maşınların təmizləmə effekti neçə % olur

- A) 10—20
- B) 30-40**
- C) 20-30
- D) 50-60
- E) 40-50

561) Sual: Lintin təmizlənməsi prosesi hansı maşınlarda aparılır?

- A) 30VP**
- B) SS-15A
- C) UXK
- D) PX-1

E) SC-02

562) Sual: Texnoloji prosesdə “ulyuk” əsas hansı maşından alınır?

- A) pres
- B) cin**
- C) quruducu
- D) təmizləyici
- E) linter

563) Sual: Ventilyatorun məhsuldarlığının həddi nədən asılıdır

- A) Qoşulduğu hava borusunun təmizliyindən
- B) Qoşulduğu hava borusunun uzunluğundan
- C) Qoşulduğu hava borusunun rəmindən
- D) Qoşulduğu hava borusunun qiymətindən
- E) Qoşulduğu hava borusunun müqavimətindən**

564) Sual: Sistemde işləyən ventilyatorun hesabı göstəricisi hansı metodla təyin olunur?

- A) həndəsi silsilə ilə
- B) imperik düsturla
- C) hesabı yolla
- D) Qrafiki yolla**
- E) eksperimental yolla

565) Sual: Hava borusundakı müqavimətdən ventilyatorun hansı göstəricisi asılıdır?

- A) Faydalı vaxt əmsali
- B) İş rejimi**
- C) Gücü
- D) Məhsuldarlığı
- E) Təzyiqi

566) Sual: Ideal hava borusunda havanın hərəkətinin təyini düsturunun birinci hissəsi hansı enerjini göstərir?

- A) İstilik enerjini
- B) Potensial enerjini**
- C) Elektrik enerjini
- D) Mexaniki enerjini
- E) Kinetik enerjini

567) Sual:İdeal hava borusunda havanın hərəkətinin təyini düsturunun ikinci hissəsi hansı enerjini göstərir?

- A) Potensial enerjini
- B) Kinetik enerjini**
- C) İstilik enerjini
- D) Mexaniki enerjini
- E) Elektrik enerjini

568) Sual:Statik təzyiq özünü necə göstərir?

- A) Hava borusunun üstüne təsir edir
- B) Hava borusunun divarına təsir edir**
- C) Avadanlıqlara təsir edir
- D) İstehsal sahəsinə təsir edir
- E) Hava borusuna təsir etmir

569) Sual:Statik təzyiqin müsbət olması nəyi göstərir?

- A) Hamısı doğrudur
- B) Hava borusundakı təzyiqin atmosfer təzyiqindən çox olmasını**
- C) İstehsal sahəsində təzyiqin yüksək olmasını
- D) İstehsal sahəsində təzyiqin olmamasını
- E) Düzgün cavab yoxdur

570) Sual:Statik təzyiqin mənfi olması nəyi göstərir?

- A) hava borusundakı təzyiqin atmosfer təzyiqindən az olmasını**
- B) İstehsal sahəsində təzyiqin olmamasını
- C) İstehsal sahəsində təzyiqin yüksək olmasını

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Hamısı doğrudur

571) Sual:Hava borusunun en kəsiyi onda hərəkət edən havanın həcmi ilə necə mütənasibdir?

A) Düz mütənasib

B) Tərs mütənasib

C) Uyğundur

D) Qeyribərabərdir

E) Bərabərdir

572) Sual:Hava borusunun en kəsiyi onda hərəkət edən havanın sürəti ilə necə mütənasibdir?

A) Qeyribərabərdir

B) Uyğundur

C) Tərs mütənasib

D) Düz mütənasib

E) Bərabərdir

573) Sual:Statik təzyiq mənfi olduqda,onda həmin borudan dəlik açıllarsa,hansı hadisə baş verə?

A) Hava pəncərədən çıxacaq

B) Hava borunun daxilinə girəcək

C) Hava avadanlığı qızdıracaq

D) Borudan hava xaricə çıxacaqdır

E) Hava qapıdan çıxacaq

574) Sual:Laminar və turbulent anlayışı hansı elm sahəsinə aiddir?

A) Fizika

B) Kimiya

C) Dinamika

D) Hidravlika

E) Mexanika

575) Sual:Kondensorda əsas işçi orqan nədir?

- A) mişarlı baraban
- B)** setkali barabanlar
- C) kolosnik şəbəkə
- D) yumşaldıcı baraban
- E) çivli barabanlar

576) Sual:Kondensorun vəzifəsi nədən ibarətdir?

- A) sexin havasını təmizləmək
- B)** lifin tərkibindən havanı ayırməq
- C) lifin tərkibindən kənar qarışıqları təmizləmək
- D) lifi nəmləşdirmək
- E) lifi nəql etdirmək

577) Sual:Lif üçün hansı kondensorlar tətbiq edilir?

- A) RK-1
- B)** 3KV
- C) SS-15A
- D) SLP
- E) SC-02

578) Sual:Lifin tərkibindən hansı daha zərərli qüsir sayılır?

- A) xırda zibil
- B) çiyid qarışıqları
- C)** kombinəli düyün
- D) düyün
- E) iri zibil

579) Sual:Liftəmizləyici maşınlar batareyaya hansı prinsiplə qoşulur?

- A) simmetrik
- B)** fərdi

C) batareyalı

D) paralel

E) ardıcıl

580) Sual: Texnoloji prosesdə anbarlardan emala göndərilən pambıq 1-ci hansı maşına verilir?

A) Koloriferə

B) təmizləyici maşını

C) quruducu barabana

D) seperatora

E) saştutana

581) Sual: Boruda hərəkətdə olan qaz neçə növ təzyiqə bölünür?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

582) Sual: Hidravlikada mayenin neçə hərəkət rejimi olur?

A) 3

B) 1

C) 2

D) 5

E) 4

583) Sual: Kanal və boru üzrə havanın hərəkət yolunda olan müqavimət neçə yerə bölünür?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

584) Sual:Borunun diametri böyüyərsə hansı hadisə baş verə bilər?

- A) təzyiq itkisi azalar
- B) borunun təzyiqi bərabərləşər
- C) təzyiq itkisi artar**
- D) borunun təzyiqi yüksələr
- E) təzyiq itər

585) Sual:Ventelyatorun vurduğu havanın miqdarının təyini zamanı başqa nələr nəzərə alınır?

- A) istehsalat sahəsinin ölçüsü
- B) seperatorun germetik olmayan hissələrindən sovrulan havanı**
- C) istehsalat sahəsinin təmizliyi
- D) istehsalat sahəsinin perimetri
- E) istehsalat sahəsinin uzunluğu

586) Sual:Qarışığın kütlə konsentrasiyası nəyə deyilir?

- A) borudakı materialın kütləsinə
- B) borudakı hava təzyiqinə
- C) borudakı hava itkisinə
- D) borudakı hava sərfinə
- E) borudakı materialın kütləsinin sərf olunan havaya nisbətinə**

587) Sual:Qarışığın kütlə konsentrasiyasının təyini $\eta=Gm / G$ düstutunda Gm –nəyi göstərir?

- A) borunun enini
- B) borunun uzunluğunu
- C) borunun məhsuldarlığını**
- D) borunun təmizliyini
- E) borunun diametрini

588) Sual:Qarışığın kütlə konsentrasiyasının təyini $\eta=Gm / G$ düsturunda G -hərfi nəyi göstərir?

- A) havanın sərfini**

- B) havanın itkisi
- C) havanın nəmliyi
- D) havanın temperaturunu
- E) havanın təzyiqi

589) Sual: Borunun diametri hansı halda kiçilir?

- A) qarışığın temperaturu
- B) qarışığın təmizliyi
- C) qarışığın tərkibi
- D) qarışığın nəmliyi
- E) qarışığın kütlə konsentrasiyasının qiyməti çox olduqda

590) Sual: Lif üçün kondensorda kiçik setkalı barabanın diametri neçə mm-dir?

- A) 880
- B) 480
- C) 680
- D) 580
- E) 780

591) Sual: Lif üçün kondensorda kiçik setkalı barabanın fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir

- A) 13
- B) 15
- C) 11
- D) 9
- E) 7

592) Sual: Lint üçün kondensorun vəzifəsi nödir?

- A) lini havadan ayırmaq
- B) lini kənar qarışqlardan təmizləmək
- C) lini nəmləşdirmək
- D) lini ciyiddən ayırmaq

E) linti qurutmaq

593) Sual:Lint üçün hansı kondensorlar tətbiq edilir?

- A) USM markalı
- B) KPP
- C) KPV-8**
- D) KV-3M
- E) SLP markalı

594) Sual:qaldırıcı aqreqatlarda yanacaq hansı formada ola bilər ?

- A) dəmir
- B) kristal
- C) bərk**
- D) kağız
- E) toz

595) Sual:Xam pambığın nəql-etdirilməsi üçün hansı diametrдə borulardan istifadə olunur?

- A) 100-150
- B) 700-850
- C) 500-650
- D) 400-450**
- E) 200-350

596) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun məhsuladarlığı necə t/saat olur?

- A) 12-14
- B) 14-16
- C) 6-8
- D) 8-10
- E) 10-12**

597) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun məhsuladarlığı 10-12 t/saat olduqda,qarışığın konsentrasiya kütləsi necə olur?

- A) 0,4-0,6
- B) 1,2-1,4
- C) 1,0-1,2
- D) 0,8-1,0
- E) 0,6-0,8

598) Sual: qaldırıcı aqreqatlarda yanacaq hansı formada ola bilər ?

- A) qaz
- B) toz
- C) kristal
- D) dəmir
- E) taxta

599) Sual: LKM markalı cihaz nə üçündür ?

- A) sürəti ölçmək
- B) darayan
- C) zibili təmizləmək
- D) temperaturu ölçmək
- E) vaxt təyin etmək

600) Sual: Bərk cisimlərin daşınması üçün istifadə olunan boru daşıyıcıları nə adlanır?

- A) Pnevmatik nəqliyyat qurğuları
- B) Mexaniki nəqliyyat qurğuları
- C) Hidravlik nəqliyyat qurğuları
- D) Elektromexaniki nəqliyyat qurğuları
- E) Elektrik nəqliyyat qurğuları

601) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğalarında bərk cisimlərin daşınması hansı qüvvənin təsiri ilə həyata keçirilir?

- A) Mexaniki
- B) Aerodinamik
- C) Dinamik

D) Hidravlik

E) Fiziki

602) Sual:Boruda havanın fırlanması nəticəsində hansı qüvvə yaranır?

A) Sürtünmə qüvvə

B) Qaldırıcı qüvvə

C) Mərkəzdənqaćma qüvvə

D) Aerodinamik qüvvə

E) Ağırlıq qüvvə

603) Sual:Cisim havada hərəkət etdikdə necə irəliləyir?

A) Sürətlə

B) Asta-asta

C) Yellənərək

D) Sürüşərək

E) Fırlanaraq

604) Sual:Ventilyatorun kütləvi nümunələrinin və ya onların modellərinin sınağı ilə hansı əsas göstəricisi alınır?

A) Xarici görünüşü

B) Xarakteristikası

C) Qabarit ölçüləri

D) Rəngi

E) Səsi

605) Sual:Ventilyatorun qoşulduğu hava borusunun müqavimətindən onun hansı göstəricisi asılıdır?

A) Xarici görünüşünü

B) Məhsuldarlığı

C) Təzyiqi

D) Qabarit ölçüləri

E) Səsi

606) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularının hesablanması zamanı hissəciklərin hansı vəziyyətdə olmasının vacibliyi qəbul olunmuşdur?

- A) Havada sərbəst vəziyyətdə
- B) Havada asılı vəziyyətdə**
- C) Havada rəqsi vəziyyətdə
- D) Havada fırlanan vəziyyətdə
- E) Havada sükunət vəziyyətdə

607) Sual:Hava borularının xarakteristikasında parabola ilə hansı göstəricisi göstərilir?

- A) Xarici görünüşü
- B) Təzyiqi itkisi**
- C) Məhsuldarlığı
- D) Səsinin gücü
- E) Qabarit ölçüləri

608) Sual:Lifin ilkin emalı müəssisələrində pnevmatik nəqliyyat qurğularında hansı materiallar daşınır?

- A) Dəmir
- B) Lif və lifi tullatınlar**
- C) Su
- D) Beton
- E) Daş

609) Sual:Linterdəki mişarların sayı neçə ədəd olur?

- A) 150
- B) 160**
- C) 100
- D) 120
- E) 140

610) Sual:Bərk cismin həcmi ilə kütəsinin hasilinə nə deyilir?

- A) Ağırlıq qüvvəsi**
- B) Müqavimət qüvvəsi

- C) Cazibə qüvvəsi
- D) Təcil
- E) Sürtünmə qüvvəsi

611) Sual:Linterdəki voroşitelin fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir?

- A) 350
- B) 500**
- C) 300
- D) 900
- E) 1000

612) Sual:Aşağıda verilən düsturu ilə nəyi təyin edirlər?

- A) Cazibə qüvvəsi
- B) Təcil
- C) Sürtünmə qüvvəsi
- D) Ağırlıq qüvvəsi**
- E) Müqavimət qüvvəsi

613) Sual:Linterin müşarından dişlərin sayı neçə əddəddir?

- A) 330**
- B) 310
- C) 390
- D) 340
- E) 350

614) Sual:Boruda qaldırıcı qüvvə nə vaxt yaranır?

- A) Havanın tixaca düşməsi ilə
- B) Havanın fırlanması ilə**
- C) Havanın sükunətdə olması ilə
- D) Havanın dayanması ilə
- E) Havanın sürətli hərəkəti ilə

615) Sual: Linterin mişarlı silindrinin fırlanma tezliyi neçə dəq-1-dir?

- A) 400
- B) 730**
- C) 500
- D) 580
- E) 620

616) Sual: buxarlanma sahəsi arttıkca , buxarlanan nəmliyin miqdarı necə dəyişir ?

- A) dəyişmir
- B) azalır
- C) artır**
- D) azalır, artır
- E) intensiv

617) Sual: Pnevmonəqliyyat qurğularının hansı növləri vardır?

- A) buntlararası
- B) zavoddaxili,sexlərərəs və sexdaxili**
- C) anbarlararası
- D) müəssisələrərəs
- E) məntəqələrərəs

618) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında seperator və ventilyatorun ətraflı necə olmalıdır?

- A) hərəkətsiz
- B) bağlı**
- C) açıq
- D) yarım açıq
- E) yarım bağlı

619) Sual: Qarışığın konsentrasiyası nəyə deyilir?

- A) Daşınan qarışığın kütləsinin havanın kütləsinə olan nisbətinə**

- B) Havanın kütləsinə
- C) Qarışığın nəmliyinə
- D) Qarışığın tərkibinə
- E) Daşınan qarışığın kütləsinə

620) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında bərk cisimlərin daşınması necə baş verir?

- A) Fiziki təsiri nəticəsində
- B) Hava axını ilə
- C) Hissəciklərin kütləsi ilə
- D) Hava axını ilə hissəciklər arasında qarşılıqlı təsiri nəticəsində**
- E) Mexaniki təsiri nəticəsində

621) Sual:2SB -10 quruducu barabanında sapfanın diametri neçə mm-ə bərabərdir?

- A) 1000
- B) 1190**
- C) 1300
- D) 1500
- E) 1200

622) Sual:Bunt meydanlarında xam pambığın qəbulu zaman hansı qidalandırıcılarından istifadə olunur?

- A) Kolkovalı
- B) Çalovlu
- C) lentli**
- D) Ventilyator
- E) İynəli

623) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında bərk cisimlərin aerodinamik qüvvəsi necə əmələgəlir?

- A) Fiziki təsiri nəticəsində
- B) Hava axını ilə
- C) Hissəciklərin kütləsi ilə
- D) Hava axını ilə hissəciklər arasında qarşılıqlı təsiri nəticəsində**

E) Mexaniki təsiri nəticəsində

624) Sual:Bərk cisimin ağırlıq qüvvəsi nəyə deyilir?

- A) Cismin nəmliyinə
- B)** Cismin həcmi ilə həcmi kütləsinin hasilinə
- C) Cismin həcminə
- D) Həcmi kütləsinə
- E) Cismin uzunluğuna

625) Sual:Bunt meydanlarında xam pambığın qəbulu zaman hansı özü hərəkət edən lentli qidalandırıcılarından istifadə olunur?

- A)** TXL-18
- B) TU-18
- C) TNT-20
- D) TXK-18
- E) TXU- 24

626) Sual:Borunun daxilində aerodinamik qüvvə yarandıqda hava axınında nə baş verir?

- A) Hissəciklər arasında tormozlanma əmələ gəlir
- B)** Hissəciklər arasında sürtünmə əmələ gəlir
- C) Hissəciklər arasında yapışma əmələ gəlir
- D) Hissəciklər arasında nəmləşmə əmələ gəlir
- E) Hissəciklər arasında soyuma əmələ gəlir

627) Sual:Operativ olmayan bağlı anbarlarda hansı qurğularidan istifadə olunur?

- A)** hərəkət edən mexanik qurğular
- B) hərəkətsiz pnevmatik qurğular
- C) hərəkət edən pnevmatik qurğular
- D) hərəkətsiz mexanik qurğular
- E) avtokranlardan

628) Sual:Hissəciklər arasında sürtünmə əmələ gəldikdə qurğuda hansı hadisə baş verir?

- A) Boruda tıxac yaranır
- B) Boruda havanın nəmləşməsi baş verir
- C) Boruda havanın tormozlanması baş verir
- D) Boruda havanın fırlanması baş verir**
- E) Boruda havanın sürətlənməsi baş verir

629) Sual: Xam pambıqdan iri qarışıqların təmizlənməsi prosesi hansı maşınlarda aparılır?

- A) Lövhəli
- B) İynəli
- C) Lentli
- D) Mişarlı**
- E) Çivli

630) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınların çivli barabanlarının diametri neçə mm olur?

- A) 600
- B) 400**
- C) 200
- D) 300
- E) 500

631) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınların çivli barabanlarının fırlanma tezliyi neçə dəq-1 olur?

- A) 250
- B) 430**
- C) 300
- D) 230
- E) 400

632) Sual: Hissəciklərin boruda hərəkət etməsi üçün hansı şərt formalaşmalıdır?

- A) Hissəciklərin nəzəri sabit olmalıdır
- B) Hava axının hesabı sürəti nəzərə alınmamalıdır
- C) Hava axının hesabı sürəti sıfıra bərabər olması

- D) Hava axının hesabı sürəti hissəciklərin hərəkətinin nəzəri sürətindən mox olmalı
- E) Hava axınında hissəciklərin sürəti sıfır bərabər olmalıdır

633) Sual: Xırda qarışıqları təmizləyən maşınlarda setka ilə barabanlararası məsafə neçə mm olur?

- A) 18-20
- B) 14-16**
- C) 16-18
- D) 8-10
- E) 10-12

634) Sual: istehsalatda xam pambıq hansı rejimdə qurudulur ?

- A) rütubətli
- B) dəyişən**
- C) ancaq isti
- D) ancaq soyuq
- E) ancaq nəm

635) Sual: Daşınan qarışığın kütləsinin havanın kütləsinə olan nisbətinə nə deyilir?

- A) Qarışığın rəngi
- B) Qarışın həcmi
- C) Qarışığın nəmliyi
- D) Qarışığın konsentrasiyası**
- E) Qarışığın kütləsi

636) Sual: Axın xəttlərində hansı xırda qarışıqları təmizləyən maşınlar quraşdırılır?

- A) GA-12M
- B) SÇ-02**
- C) UXK
- D) RX-1
- E) CX-3M

637) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında aerodinamik qüvvənin təsiri ilə hansı iş yerinə yetirilir?

- A) Dəmirin daşınması
- B) Suyun daşınması
- C) Bərk cisimlərin daşınması**
- D) Betonun daşınması
- E) Daşın daşınması

638) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında hava axını ilə hissəciklər arasında qarşılıqlı təsir nəticəsində nə baş verir?

- A) Dəmirin daşınması
- B) Suyun daşınması
- C) Bərk cisimlərin daşınması**
- D) Betonun daşınması
- E) Daşın daşınması

639) Sual:Axın xəttində neçə ədəd xırda qarışıqları təmizləyən maşın quraşdırılır?

- A) 6
- B) 2**
- C) 3
- D) 4
- E) 5

640) Sual:Boruda hissəciklər arasında sürtünmə qüvvəsi hansı halda yaranır?

- A) Cazibə qüvvəsi yarandıqda
- B) Aerodinamik qüvvə yarandıqda**
- C) Sürtünmə qüvvəsi yarandıqda
- D) Ağırlıq qüvvəsi yarandıqda
- E) Müqavimət qüvvəsi yarandıqda

641) Sual:Boruda havanın fırlanması hansı halda baş verir?

- A) Hissəciklər arasında aerodinamik qüvvə yaranarsa
- B) Hissəciklər arasında sürtünmə qüvvəsi yaranarsa**

- C) Hissəciklər arasında ağırlıq qüvvəsi yaranarsa
- D) Hissəciklər arasında cazibə qüvvəsi yaranarsa
- E) Hissəciklər arasında sürtünmə əmələ gələrsə**

642) Sual:xam pambığın zibilliyi təyin edilərsə nəmlilik neçə faiz olmalıdır ?

- A) 4 % - ə qədər
- B) 12% - dən çox olmalıdır**
- C) 12% - dən az olmalıdır
- D) 1,5% - ə qədər
- E) 1,5% - dən az

643) Sual:quruducu aqreqatın istilik hesabatı aparmaq üçün mövcud olan üsul hansıdır ?

- A) fiziki metod
- B) analitik metod**
- C) qrafik metod
- D) riyazi metod
- E) texniki metod

644) Sual:Şotkali ayırıcı baraban göstərilən maşınların hansında quraşdırılır?

- A) UTP
- B) 2CTL
- C) SS-15A
- D) RX-1**
- E) 2SB-10

645) Sual:Texnoloji prosesdə anbarlardan emala göndərilən pambıq 1-ci hansı maşına verilir?

- A) Seperatora
- B) Təmizləyici maşını
- C) daştutana**
- D) Koloriferə

E) Quruducu barabana

646) Sual: Texnoloji prosesdə təmizləmə zamanı xam pambıq seperatordan sonra hansı maşına daxil olur?

A) xırda zibil təmizləyici maşınlara

B) qeyri xətti daştutana

C) koloriferə

D) quruducu barabana

E) iri zibil təmizləyici maşınlara

647) Sual: Texnoloji prosesdə təmizləyici sexdən sonra xam pambıq hansı sexə verilir?

A) quruducu sexə

B) lifaiyırıcı sexə

C) pres sexinə

D) linter sexinə

E) təkrar emal sexinə

648) Sual: Quruducu aqreqatın istilik hesabatı aparmaq üçün mövcud olan üsul hansıdır

A) düzgün cavab yoxdur

B) qrafik metod

C) fiziki metod

D) kimyəvi metod

E) qrafomalitik metod

649) Sual: Seperatorun texnoloji prosesdə rolü nədən ibarətdir?

A) pambığın təmizləmək

B) xam pambıqdan havanı ayırmaq

C) xam pambığını presləmək

D) xam pambığını nəql etdirmək

E) pambığın qurutmaq

650) Sual: Nəmliyi 14% - dən çox olan xam pambıq zavodda quruducu təmizləyici sexin harasında yiğilir?

- A) uzaqda
- B) üstündə
- C) altında
- D) yanında**
- E) içində

651) Sual: Maşınların təmizləmə effektinə göstərilənlərdən hansı əsaslı təsir göstərir?

- A) xam pambığın nəmliyi**
- B) liflərinin uzunluğu
- C) liflərinin möhkəmliyi
- D) xam pambığın sıxlığı
- E) xam pambığın kütləsi

652) Sual: Ventelyatorun individual aerodinamik xarakteristikalarında hansı göstəricilər göstərilir? (

- A) Məhsuldarlığı
- B) Yaratdığı təzyiqlər, gücü, məhsuldarlığı, havanın sıxlığından asılılığı və f.i.ə**
- C) Gücü
- D) Yaratdığı təzyiq
- E) Faydalı vaxt əmsali

653) Sual: Oxlu ventilyatorların hava çıkışının sahəsi nə hesab olunur?

- A) Borunun rəngi
- B) Korpusunun ölçüləri
- C) Pərlərin kənarlarının arasındakı sahə**
- D) Korpusunun hündürlüyü
- E) Borunun uzunluğu

654) Sual: Liflərin pnevmatik nəqliyyat sistemlərində daşınması üçün 3 ehtimal əmsalı hansı həddlərdə qəbul olunur?

- A) 2,2-2,9
- B) 1,6-2,3
- C) 1,6-2,3**

D) 1,8-2,5

E) 2,0-2,7

655) Sual: Mərkəzdənqəçmə ventilyatorunun xarakteristikasında onun təzyiqinin əyrisi nədən aslidir?

A) Mühərrikin qiymətindən

B) Çarxında olan qanadın istiqamətində və yerləşmə vəziyyətindən

C) Mühərrikin markasından

D) Mühərrikin gücündən

E) Mühərrikin sərf etdiyi enerjidən

656) Sual: Hava borularında təzyiq itkisi nəyə bərabərdir?

A) Keçən havanın nəmliyinə

B) Keçən havanın miqdarının kvadratına

C) Keçən havanın həcminə

D) Keçən havanın miqdarına

E) Keçən havanın temperaturuna

657) Sual: Hava borularında təzyiq itkisi onun xarakteristikasında hansı xəttlə göstərilmişdir?

A) Parabola

B) Düz xətlə

C) Sinisoidlə

D) Paralel xətlə

E) Düzgün cavab yoxdur

658) Sual: Unter maşınlarında maqnit tutucusu harada quraşdırılır?

A) hava kamerasında

B) qidalandırıcıda

C) işçi kamerada

D) mişarlı val üzərində

E) kolosnik şebəkə üzərində

659) Sual: Mərkəzdənqaćma ventilyatorunun çarxında olan qanadının istiqamətindən və yerləşmə vəziyyətindən asılı olaraq hansı göstəricisinin qrafiki qurulur?

- A) Xarici görünüşünün
- B) Təzyiqinin**
- C) Qabarit ölçülərinin
- D) Məhsuldarlığının
- E) Səsinin

660) Sual: Ventilyatorun yaratdığı təzyiq, gücü, məhsuldarlığı, verdiyi havanın sıxlığı və faydalı vaxt əmsali onun hansı sənədində göstərilir?

- A) Qabarit ölçülərində
- B) individual aerodinamik xarakteristikasında**
- C) Pasportunda
- D) Qrafi kində
- E) İş rejimində

661) Sual: Liflərin pnevmatik nəqliyyat sistemlərində daşınması üçün orta həcmi kütləsi γ hansı həddlərdə qəbul olunmuşdur?

- A) 690-720
- B) 570-600**
- C) 600-630
- D) 630-660
- E) 660-690

662) Sual: Mərkəzdənqaćma ventilyatorunun çarxında olan qanadının istiqamətindən və yerləşmə vəziyyətindən asılı olaraq hansı göstəricisinin qrafiki qurulur?

- A) Xarici görünüşünün
- B) Təzyiqinin**
- C) Qabarit ölçülərinin
- D) Məhsuldarlığının
- E) Səsinin

663) Sual: Linter maşınlarının sayı hansı maşınların sayından asılı olaraq seçilir?

- A) kondensor
- B) Cin**
- C) Quruducu
- D) Təmizləyici
- E) Seperator

664) Sual: Pambıq təmozləmə zavodlarında istifadə olunan nəqliyyat vasitələri hansı qruplara bölünür?

- A) elektromexaniki
- B) elektrik
- C) aerodinamik
- D) hidravlik
- E) pnevmatik,mexaniki və avtotraktor**

665) Sual: KPV-8 markalı kondensorda setkalı barabanın diametri neçə mm-dir?

- A) 1700
- B) 600
- C) 800
- D) 120
- E) 1500**

666) Sual: Ventilyatorun xaraktristikası hansı hallarda əsas götürülür?

- A) Ventilyatorun təmizlənməsində
- B) Sistem üçün ventilyatorun seçilməsində**
- C) Ventilyatorun təmirində
- D) Ventilyatorun alınmasında
- E) Ventilyatorun rənglənməsində

667) Sual: Ventilyatorun faydalı gücünün onun faktiki istifadə etdiyi gücünə nisbəti ilə nəyi təyin edilir?

- A) Gücünü
- B) Faydalı vaxt əmsalı**
- C) Rəngi

D) Məhsuldarlığını

E) Təzyiqin

668) Sual: Təmiz yaxud çirkənmiş havanın sistemdə daşınması üçün adətən hansı ventilyatorlardan istifadə olunur?

A) Orta təzyiqli

B) Aşağı təzyiqli

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Normal təzyiq

E) Yüksək təzyiqli

669) Sual: Lifli materialların pnevmatik nəqliyyat qurğularında daşınması üçün hansı ventilyatorlardan istifadə olunur?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Orta təzyiqli

C) Normal təzyiqli

D) Aşağı təzyiqli

670) Sual: Yüksək təzyiqli ventilyatorlar hansı məqsədlə tətbiq olunur? (

A) Lifli tullantıların daşınmasında

B) Dağ-mədən işlərində, flizlərin və xüsusi materialların daşınmasında

C) Təmiz havanın daşınmasında

D) Tozlu havanın daşınmasında

E) Liflərin daşınmasında

671) Sual: Ventilyatorlar hansı əlamətlərinə görə bir-birilərindən fərqlənirlər?

A) Daşınan mühitə görə

B) İşləmə prinsipinə görə

C) İş prinsipinə, konstruktiv xüsusiyyətlərinə, hərəkətə gətirilmə tipinə və daşınan mühitə görə

D) Konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə

E) Hərəkətə gətirilmə tipinə görə

672) Sual: Ventilyatorlar işləmə prinsipinə və konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə hansılara bölünür?

- A) Normal təzyiqlilərə
- B) Məzkəzdənqəçmə və oxlu ventilyatorlara**
- C) Aşağı təzyiqlilərə
- D) Yüksək təzyiqlilərə
- E) Orta təzyiqlilərə

673) Sual: Ventilyatordan partlayıcı maddələrin keçən yolunda olan valın üstü hansı materialla örtülür?

- A) Polad
- B) Plastmas
- C) Dəmir
- D) Aliminium**
- E) Çuqun

674) Sual: Paslanmaya qarşı dözümlü materiallardan hazırlanan materialların tərkibi nədəndir?

- A) Qızıl
- B) Aliminium,paslanmayan dəmir yaxud plasmas**
- C) Dəmir
- D) Polad
- E) Çuqun

675) Sual: Droselləmə nə deməkdir?

- A) yandırma
- B) dartma
- C) didmə və dartma**
- D) didmə
- E) birləşdirmə

676) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun ventilyatorun iş rejiminin nizamlanmasının ən sadəsi hansıdır?

- A) Dartma
- B) Didmə
- C) Birləşdirmə**

D) drosselləmə

E) Şuntlama

677) Sual: Sex daxili pnevmatik qurğularda hansı ventilyatorlar istifadə olunur?

A) təcili

B) sorucu

C) vurucu

D) dayanaqlı

E) tərpənməz

678) Sual: Sexdaxili və sexlər arası pnevmatik qurgulardakı hansı rolu oynayır?

A) dartıcı

B) birləşdirici

C) vurucu

D) yayıcı

679) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında havanın sürətinin artırılması müqavimət əmsalına necə təsir edir?

A) bərabər dəyişir

B) azalır

C) artır

D) dəyişən olur

E) sabit qalır

680) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğusunda çiyidin nisbi sürətinin azalması zamanı borunun en kəsiyində çiyid necə paylanır

A) azalır

B) bərabər

C) orta

D) qarışiq

E) sabit

681) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında istismardan əvvəl ventilyatorun hansı parametrlərini ölçmək lazımdır?

- A) şnek yarığını
- B) sürətini
- C) pərlərin dövrlərini**
- D) valın uzunluğu
- E) valın diametrini

682) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında istismardan əvvəl hansı parametrləri təyin etmək lazımdır

- A) xam pambığın nəmliyini
- B) havanın hərəkəti sürəti**
- C) havanın nəmliyini
- D) sexdə atmosfer təziqini
- E) sexdə nəmliyi

683) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında birləşmələr necə olmalıdır?

- A) quru
- B) bərabər
- C) germetik**
- D) dəyişən
- E) yağılı

684) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında borular daxildən necə olmalıdır?

- A) yağılı
- B) nəm
- C) quru
- D) hamar**
- E) çıxıntılı

685) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında ventilyatorun pərləri necə olmalıdır?

- A) fərqli
- B) balanslaşdırılmış**
- C) sadə

D) dəyişən

E) sabit

686) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun ventilyatorun iş rejiminin tənzimlənməsi nə üçün həyata keçirilir?

A) borunun yükünü nizamlamaq üçün

B) məhsuldarlığı nizamlamaq üçün

C) hava itkisini idarə etmək üçün

D) lentin işini tənzimləmək üçün

E) çalovon yükünü azaltmaq üçün

687) Sual: Hansı nəqliyyat qurğusunun daştutanında, seperatorunda və hava kəmərində yaranır?

A) mexaniki

B) aerodinamik

C) elektrik

D) pnevmatik

E) hidravlik

688) Sual: Hansı nəqliyyat qurğusunun boru kəmərinin birləşməsində təzyiq yaranır?

A) mexaniki

B) aerodinamik

C) elektrik

D) pnevmatik

E) hidravlik

689) Sual: Hansı nəqliyyat qurğusu borunun daxili divarının müqavimətinə gürə təzyiq yaranır?

A) mexaniki

B) aerodinamik

C) elektrik

D) pnevmatik

E) hidravlik

690) Sual:Birləşən hissələrində yaranan təzyiq itkisində yerli müqavimət əmsalının qiyməti hansı ifadə ilə xarakterizə olunur

- A) borunun rəngi ilə
- B) əyrinin radiusunun boru kəmərinin diametri ilə olna nisbəti ilə**
- C) borunun təzyiqi ilə
- D) borunun uzunluğu ilə
- E) borunun temperaturu ilə

691) Sual:Xam pambığın boru kəmərinəverilməsi zamanı hansı təzyiq yaranır

- A) pnevmatik
- B) statik
- C) dinamik**
- D) mexaniki
- E) hidravlik

692) Sual:Boru kəmərinin birləşən hissələrində yaranan təzyiq itkiləri hansı parametrlə ifadəolunur?

- A) borunun diametri ilə
- B) borunun uzunluğu ilə
- C) yerli müqavimət əmsalı ilə**
- D) dinamik təzyiq ilə
- E) sürtünmə əmsalı ilə

693) Sual:Boru kəmərinin birləşən hissələrində yaranan təzyiq itkiləri hansı parametrlə xarakterizə olunur?

- A) borunun rəngi
- B) borunun təzyiqi
- C) əyrinin radiusu və kəmərin diametri**
- D) borunun uzunluğu
- E) borunun temperaturu

694) Sual:Sürtünmə nəticəsində boru kəmərində yaranan təzyiq hansı parametrlərlə düz mütənasibdir?

- A) borunun temperaturu ilə
- B) borunun rəngi ilə**

C) borunun tixaci ilə

D) borunun uzunluğu,dinamik təzyiq və sürtünmə əmsalı

E) borunun nəmliyi ilə

695) Sual:Sürtünmə nəticəsində boru kəmərində yaranan təzyiq hansı parametrləri əhatə edir? (

A) borunun rəngini

B) təzyiq itkisini,borunun uzunluğunu,dinamik təzyiqi,sürtünmə əmsalını və borunun diametrini

C) borunun temperaturasını

D) borunun nəmliyini

E) borunun tixacını

696) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğularında yaranan təzyiq itkilərindən hansı sağidaverilmişdir? [

A) borudakı tixaca görə yaranan

B) borunun uzunluğuna görə yaranan

C) boru kəmərinin birləşməsində yaranan

D) borunun təzəliyinə görə yaranan

E) borunun eninə görə yaranan

697) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun məhsuldarlığı hansı əsas parametrlərdən aşlıdır?

A) lentin nəmliyindən

B) borunun uzunluğundan və yerli şəraitdən

C) borunun en kəsiyinin sahəsindən

D) sexin nəmliyindən

E) Xam pambığın zibilliyyindən

698) Sual:Pnevmatik nəqliyyat qurğusunun iş rejiminin tənzimlənməsinin ən sərfəli metodu hansıdır?

A) enerji verilməsini tənzimləmək

B) parametrləri dəyişməyənlər

C) faydalı iş əmsalını artırmaq

D) parametrləri geniş diapazonda dəyişənlər

E) faydalı iş əmsalını azaltmaq

699) Sual: Pnevmatik nəqliyyat qurğularında borunun diametrinin artırılması müqavimət əmsalına necə təsir edir?

- A) bərabər dəyişir
- B) azalır
- C) artır**
- D) dəyişən olur
- E) sabit qalır

700) Sual: Pnevmatik qurğularda əvvəl hansı qurğu yüksüz işə salınır?

- A) şnek
- B) çalov
- C) seperator**
- D) daraqlar
- E) lent